




CitySpirit gen2



CitySpirit gen2 on CitySpirit-katuvalaisinvalikoiman seuraaja. Philipsin tarkkojen laatustandardien mukaisesti CitySpirit gen2 on nyt myös aiempaa kestävämpi ja helpompi huoltaa. Alkuperäiselle tuotesarjalle tunnusomainen muotoilu on säilytetty: valaisin, valaisinpylväs ja valaisinvarsi ovat muotoilultaan yhtenäisiä, joten valaisin sulautuu täydellisesti kaupungin katumaisemaan. Lisäksi läpinäkyvät materiaalit keventävät valaisimen päiväaikaista ilmettä. CitySpirit gen2 -valaisimissa käytetään edeltäjiensä mukaisesti useita optiikoita, jotka vastaavat esimerkiksi pylväsvälejä, yövalaistusta, visuaalisuutta ja häiriövalon eliminointia koskeviin vaatimuksiin.

- Teho 70 – 150 W
- Valovirta 7 230 – 16 500 lm
- Lampun käyttöikä (20 % kuoilleisuus) 14 500 – 21 000 h
- Väriämpötila 2 800 – 2 900 K
- IP65 -luokiteltu
- IK09 -luokiteltu
- 220 – 240 V
- Ta -20°C ... +35°C
- Ra 87 – 90
- Ei-himmennettävä

CitySpirit gen2



CDS461 CDO-TT150W K II LO-D/I GR SND 60P
CDS461 CDO-TT70W K II LO-D/I GR SND 60P
CDS471 CDO-TT70W K II TS GR SND 60P

Valovirta

16 500 lm
 7 500 lm
 7 230 lm

Teho

150 W
 70 W
 70 W

Snro

45 043 57
 45 043 58
 45 043 59

K = Lamppu mukana
 II = Suojausluokka II
 LO-D/I = Suora/epäsuora optiikka
 TS = Symmetrinen yläheijastin
 GR = Harmaa
 SND = Digitaalinen puolirinnakkainen sytytin
 60P = Asennus 60-76 mm:n pylvääseen