

CoreView Panel Gen 3

Jännite: 220-240V

Taajuus: 50-60 Hz

Valovirta: 3400 lm

Teho: 41 W

Tehokkuus: >80 lm/W

L₈₀B₅₀: 50 000 h

Väriämpötila: 3 000 / 4 000 K

Keilakulma: 110°

Värintoistoindeksi: Ra >80

Suojausluokka II, IP20, IK07

Ympäristön keskilämpötila: +25 °C

Käyttölämpötila: +10 ... +40 °C

Philips Xitanium driver

Runko terästä, kehys muovia,

optiikka polymetyylimetakrylaattia

Himmennettävä ledipaneeli moniin käyttökohteisiin

Uusi CoreView Panel on ledivalaisin innovatiivisella ohuella muotoilulla. Valaisin tuottaa yhtenäisen ja tasaisen valopinnan. Tämä kolmannen sukupolven CoreView paneelivalaisin sopii sekä uppo- että ripustusasennettavaksi. Valaisimesta löytyy sekä DALI-himmennettävät että ei-himmennettävät versiot. Käyttökohteita ovat mm. julkiset tilat, toimistot, käytävät, vastaanottotilat ym.



CoreView Panel Gen 3

Tyyppi RC165V

RC165V LED34S/840 PSU W60L60

RC165V LED34S/830 PSU W60L60

RC165V LED34S/840 PSU W30L120

RC165V LED34S/830 PSU W30L120

RC165V LED34S/840 PSD W60L60

RC165V LED34S/830 PSD W60L60

RC165V LED34S/840 PSD W30L120

RC165V LED34S/830 PSD W30L120

Teho

41 W

41 W

41 W

41 W

41 W

41 W

41 W

41 W

Valovirta

3 400 lm

3 400 lm

3 400 lm

3 400 lm

3 400 lm

3 400 lm

3 400 lm

3 400 lm

Valon väri

4 000 K

3 000 K

4 000 K

3 000 K

4 000 K

3 000 K

4 000 K

3 000 K

Snro

42 598 03

42 598 04

42 598 05

42 598 06

42 598 07

42 598 08

42 598 09

42 598 10

Ripustussarjat:

RC165Z SME-2 WH

RC165Z SME-4 WH

42 598 13

42 598 14

LEDxxS = LED-moduuli, xx00 lm
 840 = Ra >80, Valon väri 4000 K
 PSU = liitäntälaite, ei-himmennettävä
 PSD = liitäntälaite DALI, himmennettävä
 WxxLxxx = Leveys xx cm, pituus xx cm

