



Uponor RS-liitinjärjestelmä

Uponor RS-liitinjärjestelmä on tarkoitettu isojen Uponor-komposiittiputkien (MLC) liittoksiin. Liittimet käyvät käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin. Liittimien materiaalina on sinkkikadon kestävä DR-messinki. Putken liitokset on puristettava Uponorin puristusleuoilla.

RS-liitinjärjestelmä on käyttötarpeen mukaan osista joustavasti koottava järjestelmä, jonka liittimien koot ovat 63-110 mm. Pienin liitettävä putkikoko on 25 mm. Järjestelmässä perusosaan liitetään tarvittavat liitinosat. Osat lukitaan toisiinsa sokalla.

Puristusholkissa on jokaiselle koolle oma värikoodi. Puristusrenkaan värikoodirengas murtuu koossa 25-32 mm, kun puristus on tehty. Koossa 40-110 mm teräsholkkiin jää puristusleuan jäljet, kun puristus on tehty.

Huom. UP110 koneen isot leuat käyvät vain 25 ja 32 mm osien puristukseen.

Tyypihyväksyntä:	VTT-RTH-0001-12
Paineluokka:	10 bar
Käyttölämpötila:	Jatkuva 70°C, hetkellinen 95°C
Materiaali:	Sinkkikadon kestävä messinki DR Alumiini, puristusholkki koko 16-32 mm Ruostumaton teräs, puristusholkki koko 40-110 mm EPDM-kumi, o-rengas
Putkistandardi:	SFS-EN ISO 21003 Monikerrosputkijärjestelmät kylmän ja kuuman veden johtamiseen rakennusten sisällä
Juomavesikäytön aistinvarainen tutkimus:	SFS 2335




Lisätietoa järjestelmästä




Uponor RS perusosa DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720623	1045440	RS2	51	18	1
1720624	1045441	RS3	51	18	1




Uponor RS peruskulma DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720617	1045434	RS2	51	31	1
1720618	1045435	RS3	68	48	1



Uponor RS peruskulma 45° DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720619	1045436	RS2	51	31	1
1720620	1045437	RS3	68	48	1



Uponor RS perus-T-haara DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720621	1045438	RS2	51	31	1
1720622	1045439	RS3	68	48	1




Uponor RS supistusosa DR

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	l1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720625	1045442	RS2/RS3	47	27	27	20	1




Uponor S-Press puristuskuulma PPSU

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720636	1046750	RS2	5	20	1
1720637	1046751	RS3	5	20	1




Uponor S-Press puristuskuulma PPSU

LVI nro	Uponor nro	Malli	l (mm)	l1 (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720634	1046477	RS2	130	31	20	1
1720635	1046478	RS3	210	31	20	1




Uponor S-Press puristusliitin PPSU

LVI nro	Uponor nro	Malli	d (mm)	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720600	1045417	RS2	25	59	29	1
1720601	1045418	RS3	32	59	29	1




Uponor S-Press puristusliitin PPSU

LVI nro	Uponor nro	Malli	d (mm)	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720638	1046978	RS2	40	65	27	1
1720639	1046979	RS2	50	65	27	1
1720604	1059696	RS2	63	88	27	1
1720605	1059697	RS2	75	88	27	1
1720606	1059698	RS3	90	93	31	1
1720607	1059699	RS3	110	93	31	1




Uponor S-Press puristuskuulma PPSU

LVI nro	Uponor nro	Malli	uk "	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720610	1045427	RS2	2	66	43	1
1720611	1045428	RS2	2 1/2	64	37	1
1720612	1045429	RS3	3	73	43	1



Uponor S-Press puristusliitin PPSU

LVI nro	Uponor nro	Malli	uk "	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720613	1045430	RS2	1	45	26	1
1720614	1045431	RS2	2	54	28	1
1720615	1045432	RS2	2 1/2	63	32	1
1720616	1045433	RS3	3	63	32	1



Uponor S-Press puristusliitin PPSU

LVI nro	Uponor nro	Malli	DN (mm)	p (bar)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720608	1045425	RS3	80	16	45	160	200	20	1
1720609	1045426	RS3	100	16	44	180	220	20	1



Uponor S-Press puristusliitin PPSU

LVI nro	Uponor nro	Malli	Väri	l (mm)	z (mm)	Pakkauskoko (kpl)
1720626	1042921	RS2	musta	65	27	1
1720627	1042922	RS3	harmaa	65	27	1