

KLM Easy LSZH 1,0

KLM Easy LSZH/EQQYB Easy 1x2x1,0 MM

Art.nro.: 17490171

STK-nro.: 0233358

EAN 13: 7330000082168

HFFR-eristeinen palohälytyskaapeli, jossa on halogeeniton, itsestään sammuva vaippa.

KUVAUS

Rakenne

Tarkoitettu asennettavaksi sisälle ja ulos julkisivuun ja kannatinköyteen, muttei maahan. Käytetään palohälytulinlaitteissa syöttöjohtona ja ilmaisinten liittämiseen. KLM Easy on suunniteltu SS 424 14 38 -standardiin mukaan ja tarkoitettu sisäasennuksiin.

Täyttää CPR Dca s2d2a2 mukaiset palovaatimukset.

Laatujärjestelmä

Suunnittelu, valmistus ja testaus on suoritettu ISO 9001 -vaatimusten mukaan.

Ympäristönhallintajärjestelmä

Grimsåsin tehtaan toiminnot on sertifioitu ISO 14001:n mukaan.



SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)

Dca-s2,d2,a2

STANDARDIT

Kansainvälinen IEC 60332-1

Kansallinen SS 424 16 16



Halogeeniton
Kyllä



Operation bending rad.
45,6 mm



Ambient installation T°C range
-10 - 50 °C



Operating temp.
-15 - 70 °C

Kaikki piirustukset, rakenteet, erittelyt, suunnitelmat ja tietoa painoista, koosta ja mitoista, jotka löytyvät Nexansin teknisistä- tai markkinointi dokumentaatiosta ovat ainoastaan suuntaa antavia eivätkä ole Nexansia sitovia eikä edusta Nexansia.

Generated 22.9.2022 www.nexans.fi Sivu 1 / 2

KLM Easy LSZH 1,0

KLM Easy LSZH/EQQYB Easy 1x2x1,0 MM

OMINAISUUDET

Rakenteelliset ominaisuudet

Johtimen poikkileikkaus	Yksilankainen
Johtimen materiaali	Annealed copper
Eristys, materiaali	HFFR
Suojaus	Ei
Ulkovaipan materiaali	HFFR
Väri	Punainen
Halogeeniton	Kyllä

Mittatiedot

Johdinhalkaisija	1,0 mm
Parien lukumäärä	1
Vaipan paksuus	0,8 mm
Kaapelin halkaisija	5,4 mm
Paino	3,4 kg/100m

Sähköiset ominaisuudet

Suurin johdinvastus 20 °C:ssa	24,5 Ohm/km
Maksimikapasitanssi johtimien välillä	70 nF/km
Eristeen pienin resistanssi	5000 MOhm.km
Suurin käyttöjännite (V)	100 V

Siirto-ominaisuudet

Maks. vaimennus 800 MHz:llä, 20 °C:ssa	0,7 dB/1000m
----------------------------------------	--------------

Käsittelytiedot

Pienin taivutussäde asennettaessa	45,6 mm
Pituus	500 m
Pakkaus	E4
Asennuslämpötila-alue	-10 - 50 °C
Käyttölämpötila-alue	-15 - 70 °C

MYYNTI- JA TOIMITUSASIAA

KLM LSZH:n toimituspituudet ovat 100 - 500 m. Kelaan on merkitty valmistaja, kaapelityyppi ja pituus. Kaapelin päät on tiivistetty.