

HARVIA LEGEND

HPO704XE

Harvia Legend -sähkökiuas jatkaa suomalaisen saunomisperinteen ja järkähtämättömän Harvia-laadun tarinaa nyt uudessa koossa! Kompakti Legend-sähkökiuas tuo aidon pehmeät löylyt saataville perhesaunoihin.

Edut

- Korkean Harvia Legend XE -pilarikiukaan suuri kivimassa takaa pehmeät löylyt perhesaunoihin. Kiukaan digitaalinen ja moderni ohjaus varmistaa täydellisen löylynautinnon.
- Harvia Legend XE -sähkökiuas on monipuolinen ominaisuuksiltaan ja se on helppo asentaa uuteen tai vanhaan saunaan. Kiuas ei vaadi erillistä kuivaan tilaan asennettavaa ohjauskeskusta. Kaikki liitännät, kuten ohjauspaneeli, ovitunnistin ja lämpötila-anturi liitetään suoraan kiukaaseen.
- Uudistunut Harvian vastustunneliratkaisu, jossa vastukset ovat erotettu kivitilassa omaan tilaan, takaa lyhyen lämpenemisajan ja tasaisen saunan lämmön. Vastustunneli mahdollistaa myös entistä rentouttavamman ja hiljaisemmän löylyhetken sekä tasaisemman lämpötilan saunaasi, unohtamatta voimakkaita löylyjä.
- Monipuolinen ja selkeäkäyttöinen Xenio -ohjauspaneeli on varustettu valaistuilla kosketusnäppäimillä ja digitalisilla näytöillä. Ohjauspaneelista on helppo kytkeä kiuas päälle, asettaa haluttu lämpötila, ohjata valaistusta, asettaa kiuas lämpenemään sopivana ajankohtana ja seurata saunan lämpötilaa. Ohjauspaneeli voidaan sijoittaa saunan sisälle, jolloin se toimii tarkkana digitalisena lämpötilamittarina.
- Legend XE -malli on helppo päivittää etäohjattavaksi Xenio WiFi -lisävarustepaketin ja MyHarvia-mobiilisovelluksen avulla. Tutustu MyHarvia-mobiilisovellukseen osoitteessa www.myharvia.com.



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs

K x L x S : 1080.0 x 325.0 x 325.0 mm


Nettopaino (kg) : 18.0

Asennuskohde : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m ³
HPO704XE	6417659030458	6.8 kW	6.0-10.0



Lisätarvikkeet



SFE-D350



AC3000



SAB00103



CX001WIFI



HP02

Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2260W/230V 8260920	ZRH-720	3
Lämpötila-anturi 125ast.	WX248	1
Datakaapeli 5 m	WX311	1
Datakaapeli 1,5 m	WX312	1
Datakaapelin jatko 10 m	WX313	1
Ohjauspaneeli CX170, CX110, PCXE	WX380	1
Datakaapeli 10 m RJ16 uros-uros	WX315	1
Elektr. virtakytkin 8266540	ZSK-684	1
Tehoyksikkö 11 kW 1/3 phs XE	WX683	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HP0704XE
Tekniset tiedot	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Musta
	Teho (max. ulos)	6.8 kW
	Kivien koko	5-10 cm
	Kivimäärä (kg)	100
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	325
	Tuotteen korkeus (mm)	1080
	Tuotteen syvyys (mm)	325
	Nettopaino (kg)	18
	Bruttopaino (kg)	19.35
	Myyntipakkauksen leveys	330
	Myyntipakkauksen korkeus	1080
Myyntipakkauksen syvyys	330	
Turva- ja asennusetäisyydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	100
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	100
Suojaetäisyys kattoon	840	



Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HP0704XE
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	525
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	525