

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Smart-UPS, 6kW/6kVA, Räkki 4U, 230V, 6xC13+4xC19+riviliitin, SNMP verkkokortti

Sähkönumero: 8438383 SRT6KRMXLI

Yleiskatsaus

Kuvaus	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Teho W	6000 W
Teho VA	6000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	Hard wire 3-johdin (H N + E) 1
Telineiden lukumäärä	4U
Pariston tyyppi	Lyijyakku
Varustuksella	CD with software Asennusohje Rack mounting hardware Rack mounting brackets Rack mounting support rails Temperature probe USB-kaapeli Warranty card Web/SNMP management card

General

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Physical

Väri	Musta
Korkeus	17,4 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	71,94 cm
Tuotteen paino	60 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB-yhteensopiva	Yes
Asennuskohta	Vaakasuora

Input

Verkon taajuus	40...70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
Tulojännitteen rajat	100...275 V adjustable (half load)

Output

Maximum configurable power in W	6000 W
Harmoninen vääristymä	Less than 2 %
Lähtötaajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Huipputekijä	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Ohitustyyppi	Internal bypass (automatic and manual)
Maximum configurable power in VA	6000 VA

Conformance


Tuote sertifiointi	CE EAC IRAM RCM VDE
Merkintä	CE Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environmental

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen kosteus	0...95 % Ei-tiivistävä
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-15...45 °C

Storage Relative Humidity	0...95 % Ei-tiivistyvä
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	55 dBA
Lämmön haihtuminen	1300 Btu/h
IP suojausluokka	IP20

Batteries & Runtime

Number of battery filled slots	0
Battery recharge time	1,5 Hour
Number of battery replacement quantity	1
Pariston jännite	192 V
Battery charger power	597 W rated
Battery power in VAH	902 VAh runtime
Pariston elinikä	3...5 year(s)
Replacement battery	APCRBC140 
Battery option	SRT192RMBP 1 2706 VAh SRT192RMBP 2 4510 VAh SRT192RMBP 3 6314 VAh SRT192RMBP 4 8118 VAh SRT192RMBP 5 9922 VAh SRT192RMBP 6 11726 VAh SRT192RMBP 8 15334 VAh SRT192RMBP 10 18942 VAh
Extended runtime	1

Communications & Management

Vapaat paikat	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency power off	Yes

Surge Protection and Filtering

Surge energy rate	480 J
-------------------	-------

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	96 cm
Package 1 Weight	67 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä

Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Optimoitua energiatehokkuutta	Energiatehokas tuote
Take-back	Take-back program available

Takuu

Takuu	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
--------------	---

Suosittelut korvaavat tuotteet