



Latausasemat / Latauslaitteet seuraava sukupolvi / Entity Pro / Entity Pro 22 SIGI O



Tuote sähkönumerot.fi -palvelussa »

Latausasema peruslataus

Entity Pro 22 SIGI O

Latausasema Entity Pro 22 SIGI O, 22kW, Type2 pistorasia, 3x32A, 400V, Vikavirtasuojatyyppi, DC-tasavirtavalv., sisäinen kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliitt 16mm² Al/Cu ketjutettava. Nimellisvirta 3x32A/400V.

Entity PRO Täydellinen latausasema sisältää kiinnitysalustan, latausaseman ja kannen. Latausasema sopii asennettavaksi omakotitalojen, taloyhtiöiden ja toimistojen parkkipaikoille tai parkkihalleihin. OCPP yhteensopiva latausoperaattoreiden järjestelmiin. GARO Connect sovellus (ilmainen) mahdollistaa Kuormanhallinnan jopa neljässä (4) tasossa, käyttöoikeuksien määrittämisen RFID:llä tai sovelluksella, kulutustietojen luennan etänä keskitetysti, lataustietojen/tehon näkemisen online tilassa (autoilijalle), päivitykset viimeisempään sovellusversioon. Aseman voi asentaa seinään, kiinnikkeellä pylvääseen tai erillisen latausasemaa varten suunnitellun jalusta avulla maahan. Latausasema on saatavilla yhden tai kahden auton versiona. Entity PRO:n mukana tulee kiinteä kaapeli (5m) tai pistorasia. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus tai näkyvä MID-hyväksytty kWh-mittari. Integroitu vikavirtasuojat (RCD) kaikinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai mesh-WiFi:n kautta. Internetiin liityntä LTE CAT M1:n, Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.

Tekniset tiedot

Sähkönumero

35 017 00

Toimittajan tuotekoodi

354200

Asennuspuolen liitännät

3-vaihe

Latauspisteiden määrä

1

Enimmäisteho per latauspiste

22 kW

Leveys

240 mm

Korkeus

340 mm

Syvyys

150 mm

Asennustapa

seinäasennus

Tyyppin 1 latauspistokkeiden määrä

0

Tyyppin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä

0

Tyyppin 2 latauspistokkeiden määrä

0

Tyyppin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä

0

Tyyppin 2 latauspistorasioiden määrä

1

GB AC -latausliittimien määrä

0

GB CC -latausliittimien määrä

0

GB-latauspistorasioiden määrä

0

Type 3 -latauspistorasioiden määrä

0

CHAdEMO-latausliittimien määrä

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä

0

Erillinen syöttökeskus

Ei

A-tyyppin vikavirtakytkimien määrä

1

B-tyyppin vikavirtakytkimien määrä

0

Suojakatkaisija

Kyllä

Energiamittari

Kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali

muovi

Kotelointiluokka (IP)

IP54

Iskunkestävyysluokka

IK10

Latauskaapelin pituus

0 m

Sisältää näytön

Ei

Apple HomeKit -yhteensopiva

Ei

Google Assistant -yhteensopiva

Ei

Amazon Alexa -yhteensopiva

Ei

IFTTT-tuki

Ei
