

RKKN

Ristikytentäkaapeli



YLEISKUVAUS

KÄYTTÖ

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Tunnusvärit

Nimellisjännite U [V]

Keskusten ja jakamoiden ristikytentäkaapeli

Ei CPR-luokkaa

SFS 3715

75

STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT

RoHS



SFS 3715

IEC 60332-1

IEC 60754-1

IEC 60754-2

RAKENNE

Johdin

Johtimen pinta

Eristys

Kupari

Tinattu

Polyamidi (PA)

KÄYTTÖOMINAISUUDET

| | |
|---|---------------------------------------|
| Johtimen suurin sallittu lämpötila [°C] jatkuvassa käytössä | 70 |
| Käyttölämpötila kiinteä (min) [°C] | -30 |
| Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C] | -5 |
| Pienin suositeltu taivutussäde | 1,5 x D vedettäessä 1 x D asennettuna |

PALO-OMINAISUUDET

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Itsestäänsammuva | Kyllä |
| Palosuojaus | EN/IEC 60332-1-2 mukainen |
| Halogeeniton | Koestus IEC/EN 60754-1/2 mukaisesti |

TOIMITUSTIETOJA

| TUOTTEEN NIMI | Sähkönumero | DoP numero | Kaapelin ulkohalkaisija (OD) [mm] | Kaapelin massa [kg/km] | Pakkaus | Vakiotoimituspituus |
|---------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| RKKN 2x0,6 | 0201279 | | 1,9 | 6,5 | Kertakäyttökela | 500 |