

Tuoteseloste Series 9 DC917NG Langaton siirrettävä ovikello, jossa on kantoalueen laajennin, mukautettavat sävelmät ja painike – Harmaa

Honeywell DC917NG -ovikellon ansiosta vieraat eivät enää jää huomaamatta, sillä siinä on markkinoiden johtava 5 vuoden pariston kesto, 100 m:n kuuluvuusalue ja 200 m:n langaton kantoalue. Ovikellossa on lepotila, jotta voit rentoutua häiriöttä samalla kun innovatiivinen kehävalo varoittaa sinua vieraan läsnäolosta, kun ovikelloa ei kuule. Voit jopa ladata omia sävelmiä ja tehdä ovikellosta siten täysin omanlaisesi.



Pakkauksen sisältö:

1 x langaton siirrettävä ovikello, 1 x Langaton painonappi, 1 x CR2032 (3V) paristo, 1 x Pikaopas, 1 x Turvallisuus ja takuu, 1 x Vaatimustenmukaisuusvakuutus,

Avainominaisuudet ja edut:

Vieraat tai tavaroitoimitukset eivät jää huomaamatta/oit sijoittaa siirrettävän ovikellon kotona minne tahansa, sillä Honeywell ActivLink™ -tekniikka tarjoaa luotettavan langattoman kentän jopa 200 metrin päähän ja 90 dB:n enimmäisvolyymi kuuluu jopa 100 metrin päähän. Kun yhdistät kaksi ovikelloa keskenään, kantoalue kasvaa 400 metriin.

Näkyvät varoitukset- Innovatiivinen kehävalo ja LED-vilkku tarjoavat tahdikkaita mutta tehokkaita näkyviä varoituksia, jotka täydentävät valitsemaasi sävelmää äänekkäissä ympäristöissä tai varoittavat sinua, kun ovikelloa ei kuule.

Kumouksellista suunnittelua- Kompaktit ja kauniisti suunnitellut ovikellomme ovat väreiltään yhteensointuvia valkoisia ja harmaita, ja ne on suunniteltu kotiasi silmällä pitäen.

Mielenrauhaa - Painikkeen LED-osoitinvalo antaa mielenrauhan vieraille, ja sinä saat mielenrauhan, sillä Secret Knock -toiminto soittaa eri sävelmän, kun ovella on perheenjäsen tai ystävä. Täydellisen mielenrauhan saat, kun Honeywell ActivLink™ kytkee ovikellosi Honeywell-lisävarusteisiin ja -varashälyttimein ja voit rakentaa oman kotisi varoitus- ja hälytysjärjestelmän.

Häiriötön - Säädettävän äänenvoimakkuuden ja innovatiivisen lepo-/mykistystilan avulla, jolla ovikello voidaan mykistää toistaiseksi tai 3, 6, 9 tai 12 tunniksi, perheesi voi rentoutua häiriöttä elokuvailtojen tai torkkujen aikana.

Luotettavuutta ja laattaa- Honeywell ActivLink™, joka käyttää 868 MHz:n taajuutta, on innovatiivinen langaton protokollamme ja tarjoaa laajemman kantoalueen, pitemmän pariston keston (jopa 5 vuotta) ja luotettavamman yhteyden, joilla on 2 vuoden tuotetakuumme.

Määrittely:

langaton siirrettävä ovikello

Väri	Harmaa
Seinäkiinnitteinen	Valinnainen
Taajuus / Langaton kantoalue*	868MHz / 200m
Kantoalueen laajennin	Kyllä
Kuuluvuusalue (volyyymi)	100m (90dB)
Sävelmät	8 + Räätelöinti
Ääni	Äänvoimakkuuden säätö / Lepotila ja mykistys / Sisäinen sireeni
Hälytysaika (minuuttia)	2 (Sisäinen sireenitila)
Näkyvät varoitukset	LED-merkkivalo / 8-värinen kehä / LED-vilku
Valokehän värit	Punainen, vihreä, sininen, syaani, magenta, keltainen, valkoinen, kullanuskea
Virta	Paristo: 4 x LR14 (C) 1,5V - (ei sisälly)
Pariston kesto (vuotta)	5
Akun ominaisuudet	Alhaisen paristokapasiteetin varoitin / Helposti avautuva paristokotelo
Verkkovirtakäyttö Micro USB -liitännän kautta	Valinnainen ulkoinen USB 5 V 500 mA virtalähde
Laitteen enimmäisteho	6 x Langaton painonappi/Langaton liiketunnistin /Langaton ovi- ja ikkunasensori
Tehdasasetusten palautus	Kyllä
Käyttölämpötila / Säilytyslämpötila	0°C - +40°C/-20°C - +60°C
Mitat (mm) / paino (g)	126 (k) x 126 (l) x 41.8 (s)
Kiinnikkeet	Telineet / Seinätulpat / Ruuvit

Langaton painonappi

Väri	Valkoinen
Seinäkiinnitteinen	Valinnainen
Ruuviton kiinnitysvaihtoehto (tarratyyny)	Kyllä
Taajuus / Langaton kantoalue*	868MHz / 200m
Näkyvät varoitukset	LED-osoitinvalo
Virta	Paristo: 1 x CR2032 (3V) - (sisälly)
Pariston kesto (vuotta)	2
Akun ominaisuudet	Alhaisen paristokapasiteetin varoitin / Helposti avautuva paristokotelo
Painikkeen muotoilu	Pystyasennus
Nimipainike	Ei
IP-luokka	IP55
Käyttölämpötila / Säilytyslämpötila	-20°C til +50°C/-20°C til +60°C
Mitat (mm) / paino (g)	30 (k) x 70 (l) x 16 (s) / 23.5 (g)
Kiinnikkeet	Telineet / Seinätulpat / Ruuvit / Tarratyyny

Pakkaus

EAN-koodi	5004100965639
Pakkauksen mitat (mm) / paino (g)	216 (k) x 150 (l) x 70 (s) / 525 (g)

*Mitattuna esteettömässä tilassa, seinät, katot ja metalliset esteet vähentävät maksimi etäisyyttä.