



HED631H

Kompaktikatkaisija h630 4-napainen 70kA 630A elektroninen aseteltava LSI

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250613349646
Sähkönumero: 3636539

Kompaktikatkaisija, runkokoko h630, 70 kA, 4-napainen, elektronisesti aseteltava (LSI) Katkaisukyky jännitteellä 400 V (EN 60947-2): 70 kA
 Nimelliskäyttöjännite AC: 220/690 V
 Ominaisuudet:- aseteltavissa: 0,4 – 1 x I_n - hidas, nopea ja välitön laukaisu käyrällä aseteltavissa (katso tekninen tuoteluettelo)- magneettinen laukaisu aseteltavissa: 2,5 – 8 x I_n- nopean laukaisun viive aseteltavissa: 0,1 - 0,2 s- nollajohtimen suojaus aseteltavissa: 0 - 50% ja 100%- liitäntäjatkokaloilla- elektronisella asetelulla LSIL = hidas laukaisu S = nopea laukaisu L = välitön laukaisu- kiinnitys asennuslevylle tai univers N -kalustekenttään- vivun asennosta on tunnistettavissa kolme käyttötilaa "ON", "OFF" ja "laukaisu"- ruuviliitos- kehikkoliittimet alumiinikaapeliin kytkeäkseen tilattavissa lisätarvikkeena- mekaaninen testipainike- toiminnallisuuksia on laajennettavissa eri lisätarvikkeiden avulla- sisältää vaiheiden erotuslevyt

ETIM-tiedot:

Mitoitettu jatkuva virta I _n	630 A
Mitoitusjännite	220 V - 690 V
Mitoitettu katkaisukyky I _{cu} , 400 V, 50 Hz	70 kA
Lämpöreleen virta-asetus	250 A - 630 A
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue	0 A - 0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue	3500 A - 6300 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus	ei
Päävirtapiirin liitäntätapa	ruuviliitäntä
Laitteen rakenne	sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Sopii DIN-kiskoasennukseen	ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus	ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin)	0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin)	0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä	0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus	ei
Napojen lukumäärä	4
Päävirtapiirin liitännän suunta	etupuolella
Ohjauselementin tyyppi	vipu
Kokonainen laite suojayksiköllä	kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain	ei
Moottoriohjain valittavissa	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP40

Hyväksynyt / merkinnät:

