

Hardcast heeft een uitgebreid programma zelfklevende Alu-butyl tapes. De tapes bestaan uit een homogene mix van synthetische rubbers, minerale vulstoffen vloeibare polymeren en olie. Verschillende breedtes en diktes zijn leverbaar. De kwalitatief hoogwaardige alu-butyl tapes zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar een goede en sterke hechting is gewenst. Producten van top kwaliteit gebruikt in verschillende toepassingen zoals :

Dak en gevel afwerking

Afdichting van golfplaten
Afdichting van metalen goten
Afdichtingen van dakranden en richels
Verkleven van dampwerende folies

Hardcast offers a wide range of self adhesive Alu-butyl tapes. The tapes are a homogeneous mixture of, synthetic rubber, mineral fillers liquid polymers and process oil. Various sizes and thicknesses are available. The Hardcast alu-butyl tapes can be considered as high performance butyltapes, ideal for use where extra strength and adhesive characteristics are required. A top quality product range with use in various applications.
such as :

Roofing and Cladding

Side and end lap joint sealing
Sealing metal gutter joints
Sealing around eaves and ridge fillers
Joining vapour barrier membranes

Technische informatie / technical details:

Type	: Alu-Butyl
Thickness	: 0,5 mm
Width	: 50mm
	: other size on request
Roll length	: 20 Meter
Adhesion	: 12,9 N/10mm
Tensile Strength	: 54,2 N / 10mm
Holding Power	: 0,3 mm / 15 min
Ball tack	: 32< No.

Carlisle Hardcast Europe b.v.

P.O.Box 299 – 1380 AG Weesp – The Netherlands

tel.+31 294 414155 fax +31 294 418655

e-mail : info@hardcast.nl