



IT-POINTER3415MV

### Ryhmäkeskus-data, pinta-asennukseen, In 35A

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410033323689

**Sähkönumero:** 3332368

Ryhmäkeskus-data IP30 (saneerukseen). Pinta-asennukseen IT-osalla sekä ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A.

Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45-liittimille 14 kpl sekä LC- 4kpl ja SC-kuituliittimille 2 kpl (4 kuitua). Mukana toimitetaan liitinhiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen.

### ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmiä kokonaismäärä	15
Suorien lähtöjen määrä	3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	12
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	2
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	40 A
Sisältää pistorasian	kyllä
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Kotelointiluokka (IP)	IP30
Korkeus	1000 mm
Leveys	300 mm
Syvyys	95 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	ei

### Hyväksynät / merkinnät:

