



LKM20132V

**Latauskeskus sähkölaitosmittauksella, vikavirtasuojattu 200A Ahma LKM20132V**

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6438526000848

**Sähkönumero:** 3500646

Latauskeskus sähkölaitosmittauksella IP34, seinäasennus. Nimellisvirta 200A, lähdöt toteutettu yhdistelmäsuojilla (vikavirtasuojaus) 32kpl ADM466C (C-käyrä 16A, 4-nap. 30mA). Keskukseen laitetila kuormanhallinnan laitteille. Syötössä Hager H3+ sarjan kompaktikatkaisija HHT201DR (4-nap.) aukiohjauskelalla. N/PE-yhdistys toteutettu kompaktikatkaisijan navalla. Kannessa verkkoanalysointila ModBus-tiedonsiirtoväylällä (Circuitor CVM-C10-ITF-485-ICT2). Keskukseen varaus yliaaltosuodattimelle. Varalähtötilassa 3kpl C10 + 2kpl C16 (1-nap.) johdonsuojakatkaisijoita varalla (muuta sähköistystarpeita varten). Keskukseen lämpö-hätä-seis -toiminto. Sähkölaitoksen mittauksia varten keskukseen M2-mittaripaikka ja 0.2S-tarkkuusluokan virtamuuntajat, sekä yhdistelmälijännitesuoja Hager SPA930 hälytyskoskettimilla.

**ETIM-tiedot:**

|  |  |
|--|--|
| Nimellisjännite                                    | 400 V                                    |
| Nimellisvirta                                      | 200 A                                    |
| Materiaali   | teräs                                    |
| Pinnan suojaus                                     | muu                                      |
| Kaapin IP-luokka                                   | IP34                                     |
| Väri   | harmaa                                   |
| RAL-numero   | 1013                                     |
| Leveys   | 1220 mm                                  |
| Korkeus  | 1900 mm                                  |
| Syvyys   | 245 mm                                   |
| Asennus  | seinä                                    |
| Napojen lukumäärä                                  | 3  |
| Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala              | 0.5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala | 50 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup> |
| Kiskolla   | kyllä                                    |
| Kiskon IP-luokka                                   | IP00                                     |
| Sisältää liittimet                                 | kyllä                                    |
| Maadoituksella                                     | kyllä                                    |
| Jalustalla   | ei                                       |
| Sisältää lattialevyn                               | ei                                       |
| Asennuslevyllä                                     | ei                                       |

**Hyväksynät / merkinnät:**

