



Pesuallashana, joka toimii sekä kosketusvapaasti että viputoimisena. Hanassa on termostaattinen ohjausyksikkö, kääntyvä, ulosvedettävä juoksuputki, poresuutin ja helpokäyttöinen pohjaventtiili. Hanassa on joustavat kytkentäputket. Paristokäyttöinen 3 V.

- Kylpyhuone
- Yksioite, Hybridi, Paristokäyttöinen
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Ulosvedettävä malli
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Lämmönsäätökahva
- Helpokäyttöinen pohjaventtiili
- Takaiskuventtiili(t), 40 mm keraaminen säätöosa virtaaman ja lämpötilan säädölle
- Autofocus infrapuna-sensori, Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Asetukset muutettavissa (magneettivaimella)

## Tekniset tiedot

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	<b>0.1 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	<b>max. +70°C</b>
Käyttöpaine	<b>100 - 1000 kPa</b>
Liitäntäkoko	<b>G3/8</b>
Projektiio	<b>168 mm</b>
Materiaali	<b>brass</b>

### Ohjelmistoasetukset

Automaattinen huuhtelu	<b>off (off/12/24/48/72 h)</b>
Automaattinen huuhteluaika	<b>30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)</b>
Max. virtaama-aika	<b>6 s (4/6/8/10/20/60 s)</b>

### Elektronikan tiedot

Paristo	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
---------	-----------------------------

### Määräykset

EMC Direktiivi	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN standardi	<b>EN 15091 , EN 817</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822)</b>
Suojausluokka	<b>IP 55</b>

### Tyypin hyväksynyt

STF sertifikaatti	<b>STF VTT-RTH-00003-17</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 3315</b>





