

EMOLA

Kotimainen Emola taajamavalaisin henkii modernia maalaisromantiikkaa. Valaisin luo idyllistä tunnelmaa puistoihin ja puistomaisiin kohteisiin. Edustavimmillaan Emola on perinteisillä ja vehreillä asuinalueilla sekä kylämaisemassa. Valonlähteenä LED-moduuli on energiatehokas ja huoltovapaa, joten valaisimessa yhdistyy uniikilla tavalla vanhan ajan henki nyky maailman ajantasaiseen teknologiaan. Erityislaatuinen puistovalaisimesta tekee se, että Emolan hattu on tilauksesta saatavilla kuparisena. Upean tunnelman kohteeseen saa yhdistämällä Emolan pylväs- ja seinämällin valaisimia, luoden yhtenäisen ja tehokkaan valaistuksen.



VALAISIMEN OMINAISUUDET JA RAKENNE

Taajamavalaisimen valonlähteenä on energiatehokas KARLED LED-moduuli, >100 000 h. Ra >80. Värilämpötilana on raikas 4000 K, tilauksesta saatavilla myös lämpöisempi 3000 K. Valaisimen valovirta on 3500 lm kun ottoteho on 23 W tai 5100 lm / 34 W. **Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m, MMJ 5X1,5 S.**

Tarpeen vaatiessa valaisimen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin.

Hattu on maalattua alumiinia tai tilauksesta kuparia. Pylväskaari on sinkittyä, pulverimaalattua terästä. IK10. Häikäisysoja/optiikka on iskunkestävää LED-opaaliakryyliä. Tilauksesta saatavilla myös kirkas polykarbonaatti. Myös seinäversio saatavilla, kysy lisää!

KOTELOINTILUOKKA IP65

SÄHKÖNUMEROT

Musta	RAL9005	4506976 3500 lm	4506996 5000 lm
Harmaa	RAL7037	4506977 3500 lm	4506999 5000 lm

IK10

ASENNUS

Pylvääseen 60 mm. Suositeltava asennuskorkeus on 3-6 m.

Laippakiinnitys saatavilla kyselystä.

Valaisin toimitetaan johdotettuna 5m MMJ 5X1,5s

**Valaisimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.**



Keskiaikaisen
kivikirkon läheisyys,
Hollola





VALAISIN KOTISIVUILLA

<https://karlux.fi/tuote/emola/>



info@karlux.fi

