



Metalliset suojaletkut nestetiiviillä vaipalla

- LTS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla

Nestetiivis taipuisa suojaletku. Täyttää koteloitiluokat IP66, IP67, IP68 ja IP69k käytettäessä LTS-sarjan suojaletkuliittimiä. Koneet ja laitteet sekä ulkoasennukset missä vaaditaan suurta mekaanista kestävyyttä ja nestetiivyyttä. Materiaalitalukon käyttölämpötila on kiinteälle asennukselle. Suojaletkuun soveltuu LTS-sarjan suojaletkuliittimet.

Ominaisuudet ja edut

- Hyvä puristuskestävyys
- Hyvä vetolujuus
- Sileä ulkovaippa
- Taipuisa
- Nestetiivis
- Vaippamateriaali itsestäänsammuva
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Ulkokäyttöön, UV-säteilynkestävä (musta)
- LTS16, LTS20, LTS25, LTS32 ja LTS40 saatavana mustana myös 10 m pakkauksissa


Tuoteohjelmassa kysyttäessä myös nestetiiviit suojaletkut polyuretaanivaipalla (PU).



LTS - galvanoitu terässuojaletku PVC-vaipalla.

MATERIAALI	Galvanoitu teräs (GS), Polyvinyylikloridi (PVC)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +105 °C
Spesifikaatiot	Lloyd's Register

RoHS ✓



Terässuojaletku, nestetiivis vaippa



LTS - terässuojaletku soveltuu erinomaisesti ulkokäyttökohteisiin.

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Nimelliskoko (tuumaa)	Ulko Ø (OD)	Sisä Ø (ID)	Min. taivutussäde (R)	Paino	Pakkaus	Väri	Snro	Nimikenumero
LTS10	10	1/4 "	11,8	7,0	35	185 g/m	50 m	Musta (BK)	11 165 56	166-31900
LTS12	12	5/16 "	14,2	10,0	40	203 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 57	166-31901
LTS16	16	3/8 "	17,8	12,6	45	311 g/m	25 m	Harmaa (GY)	11 168 69	166-31917
	16	3/8 "	17,8	12,6	45	311 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 59	166-31902
LTS20	20	1/2 "	21,1	16,0	65	407 g/m	25 m	Harmaa (GY)	11 168 70	166-31918
	20	1/2 "	21,1	16,0	65	407 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 60	166-31903
LTS25	25	3/4 "	26,4	21,1	100	503 g/m	25 m	Harmaa (GY)	11 168 71	166-31919
	25	3/4 "	26,4	21,1	100	503 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 61	166-31904
LTS32	32	1 "	33,1	26,5	135	732 g/m	25 m	Harmaa (GY)	11 168 72	166-31921
	32	1 "	33,1	26,5	135	732 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 62	166-31905
LTS40	40	1 1/4 "	41,8	35,4	175	885 g/m	25 m	Harmaa (GY)	-	166-31927
	40	1 1/4 "	41,8	35,4	175	885 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 63	166-31906
LTS50	50	1 1/2 "	47,9	40,4	230	1 240 g/m	25 m	Musta (BK)	11 165 64	166-31907
LTS63	63	2 "	59,7	51,6	280	1 470 g/m	10 m	Musta (BK)	11 165 65	166-31908

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut pakkauskoost kysyttäessä. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.