

DEVlreg™ Basic



DEVlreg™ Basic ir intuitīvs programmējams taimera termostats grīdas temperatūras kontrolei, kas atbilst Eco design Lot 20, ko izmanto elektrisko grīdas apsildes elementu vadīšanai. Termostats ir paredzēts tikai stacionārai uzstādīšanai. Pateicoties īpaši izstrādātajai 2 daļu konstrukcijai, tas ir piemērots plašam rāmju klāstam ar izmēru 55 mm x 55 mm. Termostatom ir

skala manuālai temperatūras iestatīšanai, funkciju iespējošana un intuitīva vadība.

DEVlreg™ Basic iestatīšana ir ātra un intuitīva, izmantojot lietotnē esošo vedni. Tam ir enerģijas taupīšanas programma - ieskaitot optimālu palaišanas (Adaptīvais PWM relejs) kontroli, kas nodrošina vēlamo temperatūru pareizajā laikā un tādējādi ievērojami samazina apkures izmaksas.

leguvumi:

- Eko dizains atbilst 20. daļai
- Darbojas ārpus kastes
- Bluetooth termostats
- Lietotnes iestatīšanas vednī
- Ietilpst vairākiem 55x55 rāmjiem
- Programmējams 7 dienas, 3 periodi
- Sensora atteices uzraudzība
- Adaptīvā PWM vadība
- Iepriekšēja uzsildīšana
- Daudzvalodu lietotne
- Gaismas indikatori
- Ātra nomaiņas sistēma
- Pārbaudīts labākais savā klasē dizainā

Standarta atbilstība:

Radioiekārtu direktīva

- LVD 60730-1, -2-7 un -2-9
- EMC EN 301 489 -1 un -17
- RF EN 300328

Atbilstības simboli:



Tips	Vērtība
Nominālais spriegums	220 - 240 V, 50/60 Hz
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā, maks	0,2 W
Relejs: Pretestības slodze Induktīvā slodze	16A / 3680W pie 230V Cos Φ = 0,3 maks. 1A
Saderīgi sensori	NTC 15 kΩ pie 25 °C, 3 m. (noklusējums)
Relejs	PWM — impulsa platuma modulācija
Aizsardzība pret salu	4 °C - 14 °C (noklusējuma 5 °C)
Temperatūras diapazons	5 °C līdz 35 °C (45 °C ar izlaušanas) (grīda)
Kabeļu specifikācija savienotāju spailēm	Max: 1 x 4 mm² vai 2 x 2,5 mm²
Bumbas spiediena pārbaude	75 °C
Piesārņojuma pakāpe	2 (sadzīvei)
Programmatūras klase	A
Kontrollera tips	1 B
Uzglabāšanas temperatūra un apstākļi	-25 °C līdz 60 °C, 90% RH nekondensē
Darba temperatūra un apstākļi	0 °C līdz 35 °C, 90% RH nekondensē
IP klase	21
Aizsardzības klase	II klase -
Imunitāte pret sprieguma pārspriegumiem	Virssprieguma III kategorija
Izmēri (A/G/D):	85 mm x 85 mm x 20-24 mm (sienas dziļums: 22 mm)
Svars, neto	194 g

Veidi: DEVlreg™ Basic

Preces Nr.	Produkta nosaukums	Tips	EAN nr.
140F1160	DEVlreg™ Basic	Ekodizaina programmējams termostats ar NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m sensors kastē	5703466250372



Lietotne:

Atvieglojiet to,
dāriet to ar DEVI

Piederumi

Preces Nr.	Produkta nosaukums	Tips	EAN nr.
140F1091	Sensors 3 m, 15 kOhm, Santropene	Vadu sensors, 2x0,75 mm², NTC 15 kOhm pie 25 °C, Ø5x18 mm, melns santropēns (TPV), IP 67	5703466209301
140F1098	Temperatūras sensors 10 m NTC 15k Santropene		5703466210734
19121445	Sensora kabelis 40 m, 15 kOhm, Santropene		5703466115015

Savienojuma shēma

