



GBD5016109016

**Johtokanava kannella GBD 56x162x2000, liikenteenvalkoinen, kova PVC**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 4012740015233

**Sähkönumero:** 1476203

Korkealuokkaisesta kova-PVC-muovista valmistettu ja standardin EN 50085-1 ja EN 50085-2-1 mukainen GBD-johtokanava soveltuu monikäyttöisesti toimitilojen työpistejakeluun. Se soveltuu kompaktin rakenteensa ansiosta myös jalkalista-asennuksiin, kiintokalusteasennuksiin sekä teollisuuden ja ajoneuvojen syöttöpisteiden asennuksiin ja kaapelointireitiksi. Kanava kalustetaan tiiviin liityntöjen pistetiheyden mahdollistavilla 45x45 mitoitetuilla kanavakalusteilla. Muovinen runko on erityisen helppo käsitellä ja työstää. Kanavan päälle asennettavilla muoto-osilla viimeistelet asennuksen nopeasti ja ammattimaisesti.

**ETIM-tiedot:**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Leveys                        | 162 mm                 |
| Syvyys                        | 54 mm                  |
| Pituus                        | 2000 mm                |
| Kansien lukumäärä             | 3                      |
| Mukana tulevien kansien määrä | kyllä                  |
| Kannen leveys 1               | 45 mm                  |
| Kannen leveys 2               | 45 mm                  |
| Kannen leveys 3               | 45 mm                  |
| Symmetrinen                   | ei                     |
| Materiaali                    | muovi                  |
| Materiaalin laatu             | PVC                    |
| Halogeeniton                  | ei                     |
| Antibakteerinen käsittely     | ei                     |
| Pinnan suojaus                | käsittelemätön         |
| Väri                          | valkoinen              |
| RAL-numero                    | 9016                   |
| Sisäseinän rakenne            | ei profiilia           |
| Suojakalvolla                 | kyllä                  |
| Kanavan jatkokappaleilla      | kyllä                  |
| Kiinnitysreiät pohjassa       | kyllä                  |
| Peitelevyjen kiinnitystapa    | sisäpuolinen kiinnitys |
| Kaapelipidikkeillä            | ei                     |
| Käytettävä poikkipinta        | 5360 mm <sup>2</sup>   |
| Kotelointiluokka (IP)         | IP40                   |
| Iskunkestävyysluokka          | IK07                   |
| Käyttölämpötila               | -5 °C - 60 °C          |

**Hyväksynnot / merkinnät:**

