



Asennuskanava halogeeniton LFH 20x20mm, vaaleanharmaa

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4012740325059
Sähkönumero: 1476776

Asennuskanava halogeenittomasta PC/ABS-muovista johtoreitiksi kaapeleiden pinta-asennukseen. Valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti. Halogeeniton muovi on paloa hidastava ja siitä ei vapautu syövyttäviä kaasuja, kun kanava altistetaan kosteudelle, esimerkiksi sammutusvedelle tulipalotilanteessa. Siten samassa ympäristössä olevat elektroniset laitteet ja omaisuus ovat paremmin suojattuja. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein. Huomio: Ääni- ja palokatkoasennus rakenteiden läpivientikohdissa on suoritettava ammattimaisesti siinä käytettävän asennussarjan asennusohjeiden mukaisesti.

LFH2002007035

ETIM-tiedot:

| | |
|---|---------------------|
| Korkeus | 18 mm |
| Leveys | 19 mm |
| Pituus | 2000 mm |
| Käytettävä poikkipinta | 228 mm ² |
| Materiaali | muovi |
| Materiaalin laatu | PC/ABS |
| Halogeeniton | kyllä |
| Antibakteerinen käsittely | ei |
| Pinnan suojaus | käsittelemätön |
| Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | ei |
| Väri | harmaa |
| Läpinäkyvä | ei |
| RAL-numero | 7035 |
| Kiinteiden paneelien määrä | 0 |
| Liitettävien paneelien lukumäärä | 0 |
| Kiinnitystapa | pohjareiät |
| Kannen muoto | irtonainen |
| Kaapelidikkeillä | ei |
| Suojakalvolla | ei |
| Kanavan jatkokappaleilla | ei |
| Toimitus rullalla | ei |
| Lämpilyöntiäihio | ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP30 |
| Iskunkestävyysluokka | IK07 |
| Käyttölämpötila | -5 °C - 90 °C |

Hyväksynät / merkinnät:

