



GS16019016

**Pistorasia 1-osainen USB-laturilla A+C 15W Wago Winsta etur. liikenteenvalkoinen**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4012740868457  
**Sähkönumero:** 1476696

Pistorasia 1-osainen USB latauspistorasiolla tyyppi A+C 15 W (5 V/3 A) johtokanaviin kanavakalusteiden etureunakiinnityksellä. Moduuli korotetulla kosketussuojauksella, pistokepesät 0° kulmassa, liitettävissä modulaarisesti muihin saman sarjan kalustemoduuleihin. Esijohdotettu napaisuuden varmistavalla pikaliitospistekotelojärjestelmällä, varustettu 3-napaisilla tulo- ja lähtöliittimillä. Voidaan vaihtoehtoisesti johdottaa kytkentäliittimille tulo- ja lähtöpuolella jousiliittimille. Kytkentäliittimet 3-napaisia ja tarkoitettu yksi- ja monisäikeisille johtimille 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>. Kytkentätilat on varustettu integroiduilla vedonpoistimilla. Käytetään erikseen tilattavan merkintäikkunallisen tai ilman merkintäikkunaa olevan peitelevyn kanssa.

**ETIM-tiedot:**

Malli / Tyyppi	Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Juontava 0-napa	ei
Suojamaadoitus	maadoituskyynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö)	0
Merkinantolampulla	ei
USB-A porttien lukumäärä	1
USB-C porttien lukumäärä	1
Maksimi USB teholähteen nimellisvirta	3 ampeeri
Yksikköjen määrä	2
Moduulien lukumäärä	2
Kytkevä pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Kytkentätapa	muu
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	kyllä
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9016
Metalliväri	ei
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	ei
Pienoissulakkeella	ei
Erikoisteholähde	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa	seinäkanava

Kiinnitystapa	pikakiinnitys
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	kyllä
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	kyllä
Läpikytkentöjen lukumäärä	1
Päälle/pois-kytkimellä	ei
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 50 Hz
Mitoitettu vikavirta	0 mA
Sopii kotelointiluokalle (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK05
Laitteen leveys	120 mm
Laitteen korkeus	50 mm
Laitteen syvyys	54 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	54 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Wi-Fi-toistin	ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kajuttimella	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei
UK Building Regulations Part M mukainen	ei

**Hyväksynät / merkinnät:**

