



ERL240S

Kontaktori hurinaton 2s 40A kela 12VAC, 3 moduulia, 1-A-0 kytkimellä

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612400317

Sähkönumero: 2707052

Hurinaton kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 40 A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjaukela 12 VDC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 40 A

Nimelliskäyttöjännite U_e : 400 V

Ohjaujännite tasavirta: 12 V

Eristysjännite: 440 V

Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C

Koskettimien määrä: 2

ETIM-tiedot:

Mitoituskäyttöjännite	400 V - 400 V
Mitoitettu toimintavirta	40 A
Mitoitettu magnetointijännite	12 V - 12 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Magnetointijännitteen tyyppi	AC/DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Maksimi hehkulamppukuorma	4000 W
Loistelamppukuorma maks.	1900 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	3000 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	1300 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön	kyllä
Upotussyvyys	60 mm
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP2X

Hyväksynnot / merkinnät:

