



FWU32S

Moduulikotelo uppoasennus 72 moduulia, univers, IP30

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612739523

Sähkönumero: 3426720

Kenttärakenteinen moduulikotelo uppoasennus kevyeen väliseinään tai kiviseinään DIN EN 61 439-1/-3 mukaan, mittanormi DIN 43 870 mukaan. Laitteille 125 A nimellisvirtaan asti, ilma- ja ryömintäetäisyydet VDE O110/1-2 mukaan. Tuote koostuu teräspelistä valmistetusta koteloringosta, upotuskehystä ja ovesta, näkyvät pinnat pulverimaalattu RAL9010 -sävyyn. Kotelo yhdellä ovella. Kotelossa moduulikentät on varustettu 125 mm etäisyydellään toisistaan olevilla 7,5 mm korkeilla DIN-kiskoilla ja sormisuojuilla. Nämä kentät on myös varustettu PE/N-QuickConnect-liittimin liittimien kannattimella asennettuna. Sisäinen kosketussuojus (SKII) muovista, kaapeliläpiviennit irrotettavia muovilaippoja, jotka on varustettu kaapelien vedonpoistolla. Ovi sisäpuolisilla säädettävillä saranoilla ja avauskulma 110° asti. Oven kätsisyys vaihdettavissa ilman työkaluja. Sivu- ja takapinta varustettavissa tarvittaessa kaapeliläpivienneillä. Uppoasennuskehysten syvyys asennuspinnasta vain 13 mm. Ovisalpa varustettavissa lisätarvikelukolla.

ETIM-tiedot:

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Asennustapa | uppoasennus/onteloseinä |
| Suojuksen tyyppi | ovi |
| Kannen muoto | aukolla |
| Oven tyyppi | yksinkertainen |
| Läpinäkyvä kansi/ovi | ei |
| Lukolla | ei |
| Mitoitusvirta (In) | 125 A |
| Korkeus | 553 mm |
| Leveys | 603 mm |
| Syvyys | 125 mm |
| Upotussyvyys | 112 mm |
| Sisäisyvyys | 119 mm |
| Kotelon materiaalin vahvuus | 1 mm |
| Oven/kannen materiaalin vahvuus | 1 mm |
| Väri | valkoinen |
| RAL-numero | 9010 |
| Moduulien määrä | 72 |
| Rivien lukumäärä | 3 |
| Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 24 |
| Läpivientien määrä laipoille | 4 |
| Laajennusmahdollisuus | kyllä |
| Kaapeliläpivientien määrä | 4 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemalauksella |
| Asennuslevyllä | ei |
| Soveltuu ulkokäyttöön | ei |
| Soveltuu salamasuojaukseen | ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP30 |
| Suojausluokka | II |

Iskunkestävyysluokka
Järjestelmän paloluokka

IK09
ei ole

Hyväksynät / merkinnät:

