


UC HOME Fibre Idrop 900

Sisävalokaapeli



Afumex®

YLEISKUVAUS

KÄYTTÖ

Sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointiin. Kiinteäpäällysteiset kuidut ovat helposti kuorittavia. Kuituna taivutussietoinen BendBrightXS.

Halogeeniton FireRes® ulkovaippa. DIN/VDE: I-VH, SFS: FTMS Pakkaus in Reelex-pahvilaatikko.

Vaipan väri:

- SM BBXS (G657A2) Valkoinen

Lisätietoja: [read more](#)

Tämän datalehden viimeisin versio ladattavissa täältä: [ProductFamily238780](#)

Katso taulukosta Toimitustietoja

Dca-s2,d2,a1

SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Palokäyttämien, CPR-paloluokitus

STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT



RoHS



EN 50173-1
IEC 60794-1-21

ISO/IEC 11801
IEC 60794-1-22

EN 13501-6, class Dca-s2,d2,a1 IEC 60794-1-1

RAKENNE

Vetoelementti
Ulkovaippa
Valokuituputken tyyppi
Metalliton kaapeli

Kyllä
Low smoke zero halogen
Tiukka
Kyllä

KÄYTTÖOMINAISUUDET

Käyttölämpötila kiinteä (min) [°C]	-10
Käyttölämpötila kiinteä (maks.) [°C]	50
Puristuslujuus [N/10cm]	1 000
Alin suositeltu käsittelylämpötila [°C]	-10
Asennuslämpötila-alue (maks.) [°C]	50
Pienin suositeltu taivutussäde	Asennusvedossa 20xOD, asennettuna 10xOD

PALO-OMINAISUUDET

Palokäyttäminen, CPR-paloluokitus	Dca-s2,d2,a1
Palosuojaus	Kyllä

TOIMITUSTIETOJA

Lyhyt tuotenimi	Sähkönumero	DoP numero	Kaapelin ulkohalkaisija (OD) [mm]	Asennus vetovoima [kN]	Kaapelin massa [kg/km]	Vakiotoimituspituus
4xSM BBXS	0242267	1014705	4,5	0,5	21,5	250