



Ledinaire Waterproof

WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN

Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 65 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Opaali, IP66, IK08

Ledinaire waterproof (WT060) -tuotevalikoima sisältää valikoiman suosittuja, heti käyttövalmiita vesitiiviitä ledivalaisimia, jotka tarjoavat korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettavien, energiatehokkaiden ja edullisten Ledinaire-tuotteiden asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja myös läpijohto on mahdollista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Huoltotunniste	Ei
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
Takuuaika	5 vuotta
Kestävän kehityksen profiili	-
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	8 000 lm
Värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	120 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeila	120°

Häikäisyindeksi CEN	26
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Kytkenävirtasäys	4,5 A
Kytkenäaika	0,132 ms
Virrankulutus	65 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Liitinyksikkö 2-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä tyyppin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa	20
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Harmoninen kokonaissärö	20 %
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Ledinaire Waterproof

Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja	Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off)
Ohjaukayhteyttäminen	-
Jatkuva valontuotto	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelon väri	Harmaa
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1 801 mm
Kokonaisleveys	69 mm
Kokonaiskorkeus	59 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	59 x 69 x 1801 mm
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Nettopaino	0,830 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankestäisyys	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6
Ympäristön lämpötila	-20...+45 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	<5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Värvästäävyyden keskihajonta (McAdam-ellipsi)	SDCM≤5

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 50 000 tunnin käyttöajan aikana	7,5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöajan mediaanissa* (50 000 h)	L70
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöajan mediaanissa* (75 000 h)	-

Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN
Koko tuotenimi	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN
Full EOC	871016336295399
Paikallisen koodin kuvaus	4355415
Tilaukoodi	911401893180
Tuotekoodi (12NC)	911401893180
Paikallinen koodi	4355415
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8710163362953
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8710163363035

Mittapiirros

WT060C



Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
L180	69	59	59	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801	1801
L360	69	59	59	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602	3602
L540	69	59	59	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403	5403
L720	69	59	59	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204	7204

Ledinaire Waterproof

