



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 1xTLED L1500

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1500 mm, IP65, IK08

Ledinaire waterproof (WT050C) -mallisto sisältää valikoiman tyhjiä, vesitiiviitä koteloidia, joihin voi asentaa haluamansa LED-valoputken. Mallisto tuo korkean Philips-laadun käyttöösi kilpailukyisellä hinnalla. Ledinairen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja valittavana on yhden ja kahden putken vaihtoehtoja.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Viivatiheys	
Arvoasteikko	Hinta-laatu		50 or 60 Hz
		Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Valaistuksen tekniset tiedot		Mekaaniset tiedot ja runko	
Värintoistoindeksi (CRI)	-	Kokonaispituus	1 580 mm
Valaisimen valokeila	-	Kokonaisleveys	69 mm
		Kokonaiskorkeus	70 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot		Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 69 x 1580 mm
Tulojännite	220–240 V	Materiaali	Polykarbonaatti

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Lisävarusteen väri	Harmaa
Kulma	-
Nettopaino	0,880 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	WT050C 1xTLED L1500

Koko tuotenimi	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Paikallisen koodin kuvaus	4355418
Tilauuskoodi	911401807581
Tuotekoodi (12NC)	911401807581
Paikallinen koodi	4355418
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8710163366043
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8710163366203

Mittapiirros

WT050C L1500 1 Tube

