



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 2xTLED L1200

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1200 mm, IP65, IK08

Ledinaire waterproof (WT050C) -mallisto sisältää valikoiman tyhjiä, vesitiiviitä koteloidia, joihin voi asentaa haluamansa LED-valoputken. Mallisto tuo korkean Philips-laadun käyttöösi kilpailukykyisellä hinnalla. Ledinairen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja valittavana on yhden ja kahden putken vaihtoehtoja.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Harmaa
Arvoasteikko	Hinta-laatu

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Valaisimen valokeilan hajautus	-

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	1 280 mm
Kokonaisleveys	93 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 93 x 1280 mm

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Materiaali	Polykarbonaatti
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
CE-merkintä	CE-merkintä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	WT050C 2xTLED L1200
Koko tuotenimi	WT050C 2xTLED L1200
Full EOC	871016336603699

Paikallisen koodin kuvaus	4355417
Tilauuskoodi	911401807481
Tuotekoodi (12NC)	911401807481
Paikallinen koodi	4355417
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,800 kg
EAN/UPC – tuote/kotelo	8710163366036
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8710163366197

Mittapiirros

WT050C L1200 2 Tube

