

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Asennuskanava, OptiLine Mini, 12x20 PVC Exxact valkoinen RAL 9003, 20x12x2100mm

Sähkönumero:
1458274

ISM14100P

GTIN-koodi: 3606480682933

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Optiline
Kaapeloinnin asennusjärjestelmä	Kouru
product type	Mini johtolista
trunking type	Mini trunking

Täydentävät tiedot

Kourun materiaali	Muovi
Osastojen jakaminen	1-osainen
colour	Valkoinen (RAL 9003)
trunking dimension	12 x 20 mm
Kiinnitystapa	Valmiiksi avattu kiinteä reikä 100 mm Sähköjohto: Ruuvikiinnitys
Materiaali	PVC (polyvinyylikloridi)
quantity per package	42 m
operating temperature	-15...60 °C
Pituus	2100 mm
Korkeus	12 mm
Leveys	20 mm

Ympäristö

Standardit	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP suojausluokka	IP40
IK-suojausluokka	IK07

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	1,2 cm
Package 1 Length	100 cm
Package 1 Weight	259 g

Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	2268
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	215,0 cm
Package 2 Weight	612,412 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	GB
-------------	----

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Ympäristötiedot

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia

Kyllä

Pakkaus ilman muovia

Kyllä

[EU:n RoHS-direktiivi](#)

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

REACH-vaatimustenmukaisuus

[REACH-ilmoitus](#)

PVC-vapaa

Ei

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertotalousprofiili

Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto

No