

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Päätykappale, OptiLine Mini kanavalle 18x20, HF PC/ABS, Exxact valkoinen RAL 9003

Sähkönumero:

1458271

ISM14304P

GTIN-koodi: 3606480683305

Tuotetiedot

Alue	OptiLine
Kaapeloinnin asennusjärjestelmä	Pienkouru
product type	Lopetuspala
trunking type	Mini trunking
D_RANGE_COMPATIBILITY	OptiLine

Täydentävät tiedot

Kourun materiaali	Muovi
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
trunking dimension	18 x 20 mm
Kiinnitystapa	Pikakiinnitteinen
Materiaali	PC/ABS
quantity per package	Setti 10 kpl
operating temperature	-5...60 °C
Pituus	22 mm
Korkeus	19 mm
Leveys	15 mm

Ympäristö

Standardit	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
IP suojausluokka	IP40
IK-suojausluokka	IK07

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,400 cm
Package 1 Width	1,900 cm
Package 1 Length	2,100 cm
Package 1 Weight	0,900 g
Unit Type of Package 2	P06

Number of Units in Package 2	12000
Package 2 Height	60,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	44,496 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PL
--------------------	----


Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.


[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Use Better

 Materiaalit ja pakkaukset	
Pakkaus kierrätyskartonkia	Kyllä
Pakkaus ilman muovia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
SCIP-numero	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-vaatimustenmukaisuus	REACH-ilmoitus
Halogeenipitoisuus, suorituskyky	Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen
PVC-vapaa	Kyllä

Use Again

 Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus	
Kiertotalousprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
Takaisinotto	No