

## SCHEDA TECNICA / TEHNISKO DATU LAPA Gomma SBR/ SBR gumija

### APPLICAZIONI

Qualità di sola gomma SBR (gomma stirolica) adatta per impieghi generici dove non siano richieste particolari resistenze fisico-meccaniche. Idonea per acqua, aria, soluzioni saline e acidi deboli.

### PIELIETOJUMS

SBR (stirēna butadiēna) gumijas kvalitāte, piemērota vispārējai lietošanai, ja nav vajadzīgas īpašas fizikālās un mehāniskās īpašības. Piemērota ūdenim, gaisam, sāls šķīdumam un vājām skābēm.

### DATI TECNICI / TEHNISKIE DATI

|  |  |             |                    |
|--|--|-------------|--------------------|
| Colore/ krāsa                                    |  | Nero/melna  |                    |
| Peso specifico / īpatnējais svars                |  | 1,5 +/-0,05 | g/cm <sup>1</sup>  |
| Durezza/ cietība                                 |  | 70 +/-5     | Shore A            |
| Carico di rottura/ stiepes izturība              |  | 40          | Kg/cm <sup>2</sup> |
| Allungamento a rottura/ pārraušanas pagarinājums |  | 200         | %                  |
| Escursione termica/ darba temperatūra            |  | -20 + 70    | ° C                |

(-)

I limiti di temperatura e pressione di esercizio non valgono simultaneamente. Essi, inoltre, dipendono da una varietà di fattori (stato dei giunti, dimensioni, serraggio, shock termici o meccanici) per cui possono essere indicati soltanto a scopo orientativo.

Temperatūras un spiediena robežas nevar tikt piemērotas vienlaikus. Tās var būt atkarīgas arī no virknes dažādu faktoru (savienojumu stāvoklis, izmēri, iespīlēšana, termiskie vai mehāniskie triecieni) un kalpot tikai kā orientējoši lielumi.

### LASTRA CON TELA

Descrizione d'uso e note tecniche come il tipo sopra

### CONDIZIONI DI FORNITURA


Rotoli altezza 1200/1400 mm lunghezza 10/20 metri  
Colore Nero

### GUMIJAS AUDUMS

Izmantošana un tehniskās norāde - kā apskatīts iepriekš

### PIEGĀDES NOSACĪJUMI

Ruļļu augstums 1200 / 1400 mm, garums 10 / 20 metri,  
krāsa - melna



### Cattivo comportamento a contatto di:

Ozono, acidi forti, grassi, oli, idrocarburi in genere

### Slikti iztur saskari ar:

ozonu, stiprām skābēm, taukiem, eļļām, ogļūdeņražiem

I valori qui indicati sono indicati a scopo orientativo e sono da considerare come una linea guida per la selezione del materiale e non una verità assoluta. I parametri descritti sono riferiti a prove eseguite in determinate condizioni e con determinate caratteristiche della guarnizione, del giunto, dal tipo di serraggio e dallo shock termico/meccanico. per cui possono essere indicati soltanto a scopo orientativo. [La Società non assume alcuna responsabilità per un impiego non appropriato del prodotto.](#)

Šeit norādītās vērtības ir uzskatāmas tikai par vadlīnijām materiāla izvēlē, nevis par absolūtu patiesību. Aprakstītie parametri norādīti kā orientējoši, tie izriet no pārbaudēm, kas veiktas noteiktos apstākļos un ar noteiktām blīvēm, savienojumiem, iespīlēšanas veida, termiskā šoka un mehāniskajiem apstākļiem. Uzņēmums neuzņemas atbildību par produkta nepareizu lietošanu.

### IDRO TRADE SpA

Sede legale ed amministrativa: via Della Madonna, 2 - 2 4040 Lallio (BG)

tel. 035 698148 - fax 035 698130

Sede Operativa: via Delle Industrie, 83 - 20040 Cambiago (MI)

tel. 02 95308252 - fax 030 2659968 - info@idronord.it - www.idronord.it

C.F. e P. IVA 02476390162

