



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Impulssikello
Tuote tai komponentti tyyppi	Kello
Värisävy	Alumiini (RAL 7037)

Täydentävät tiedot

[Ue] Käyttöjännite	24 V DC
Virrankulutus	15 mA
Asennustapa	Yksipuoleinen
Kotelon materiaali	Alumiini
Näyttötyyppi	Analoginen
Merkkauksen tyyppi	Turnti
Ajanasetuksen tyyppi	Polarisoitu impulssi
Time between 2 impulse	1 Min.
Asennuspaikka	Ulkotiloihin
Näkyvyysettäisyys	65 M
Halkaisija	600 Mm
Tuotteen nettopaino	5 Kg

Ympäristö

IP suojaluokka	IP54
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-20...50 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauskoko 1	1

Ympäristötiedot

Pakkaus ilman muovia	Ei
Pakkaus kierrätyskartonkia	Ei
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Takaisinotto	No

Logistiset tiedot

Alkuperämaa

SE

Product Life Status : **Commercialised**