


VÄRI RAL 7024



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426218	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6
Malli	beagle 3406P25+PR-Y X	Nimellisteho	Pistorasieryhmät 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _n	400 V	
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Nimellisteho
Nimellisjännite	U _i	400 V	50 Hz
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	25 A	Suojous sähköiskulta
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	Suojamaad. ja kotelointi
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Maadoitusjärjestelmä
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	TN-S järjestelmä
			Ympäristöolot
			Normaalit
			EMC-käyttöympäristö
			A ja B
			Paino
			- kg

beagle

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	beagle 3406P25+PR-Y X		
I _{nA}	25 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	5.5.2021
Tark.	JK	Muutos	RS/30.3.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Keskustunnus	Piir. n:o		
			3426218

