

## KASUTUSJUHEND

### **ROCAL neutraliseerimispulber 61115 - 1kg; 61120 - 10kg**

Aluseline pulbriline neutralisatsioonipulber katlakivieemaldajatele. Sobib kasutamiseks ka katlakivieemaldite neutraliseerimiseks enne hävitamist. KASUTAMINE: Segu valmistatakse 3-5% lahusena (300-500g pulbrit 10L vee kohta) ja lastakse süsteemis ringleda mõned minutid. Lahus tuleb loputada süsteemist välja puhta veega. Segu valmistamiseks kallatakse pulber vette vähehaaval ning liigutatakse ringi kuni kihisemise lõppemiseni. On soovitatav kontrollida valmis segu PH taset, mis peaks jääma 6,8 ja 7,5 vahele. TÄELEPANU: Põhjustab tõsist silmade ärritust. Põhjustab naha ärritust. Võib põhjustada hingamisteede ärritusi. ETTEVAATUSABINÕUD: Väldi aine gaaside/tolmu/aurude sissehingamist. Kanna kaitseprille/kaitseriietust/kindaid/näokaitset. Konsulteeri mürgituskeskuse või arstiga kui peale kokkupuudet enesetunne halveneb. Säilitada hästi ventileeritud kohas. Hoia pakend tihedalt suletuna. Pese käed, seadmed ja muud kokkupuudunud pinnad hoolikalt rohke veega. SISALDAB: NAATRIUMFOSFAADI TRIBAASILINE ANHÜDROOS