

KASUTUSJUHEND

ROCAL ACID PLUS: 61105 - 5kg; 61106 - 10kg; 1500000914 - 25kg

Mittekorrodeeriv katlakivi ning rooste eemaldamise vahend vasest ning terasest kütte- ja jahutussüsteemidele/torustikele. KASUTAMINE: Süsteemide puhastamiseks tuleb toodet lahustada veega 10-30% (näiteks 1-3L kemikaali segada veega, et saada 10L lahust). Alustada tuleks lahjema kontsentratsiooniga, millel tuleks lasta torustikus ringi liikuda. Kui segu muutub kollakas-oranžiks siis tuleb lisada kemikaali kuni punase värvuse saavutamiseni. Kui värv jääb punasena püsima ei toimu rohkem reaktsiooni ning süsteem on võimalikult maksimaalselt puhastatud. Pärast aine kasutamist on tarvis süsteem läbi loputada 2-3% Rothenbergeri neutralisatsioonipulbri lahusega ning peale seda ka puhta veega. TÄHELEPANU: Põhjustab nahapõletust ning silmade kahjustust. Kanna kaitseprille/kaitseriietust/kindaid/näokaitset. KOKKUPUUTEL NAHAGA: loputada rohke veega. SILMA SATTUMISEL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Läätsede kasutamisel tuleks need eemaldada, kui see on võimalik, ning jätkata loputamist. KONTAKTEERU MÜRGITUSKEKUSEGA või arstiga, kui enesetunne halveneb. Parim enne: Märgitud pakendil.

Segamisvahekord Rocal/Vesi H2O

25:75 - Väga tugev ummistus

20:80 - Tugev ummistus

10:90 - keskpärane ummistus