

KASUTUSJUHEND

ROCAL ACID MULTI: 1500000115 - 5kg ; 1500000116 - 10kg; 1500000117 - 30kg

Vesinikkloriidhappe vaba, tugevatoimeline katlakivieemaldusaine joogi- ja kraaniveesüsteemidele. Sobib kasutamiseks vask-, alumiinium-, plast-, teras-, messing- ja malmtorudes ning süsteemides. Sisaldab sipleghapet. KASUTAMINE: Süsteemide puhastamiseks tuleb toodet lahustada veega 10-25% (soovitavalt), maksimaalselt 50% (näiteks 1-2,5L kemikaali segada veega, et saada 10L lahust). Kui segu värv muutub kasutamisel punasest oranžiks on vaja kemikaali juurde lisada . Pärast kasutamist tuleb süsteem loputada ROTHENBERGER neutaliseerimispulbri lahusega ja peale seda ka puhta veega. TÄHELEPANU: Põhjustab nahapõletust ning silmade kahjustust. Kanna kaitseprille/kaitseriietust/kindaid/näokaitset. KOKKUPUUTEL NAHAGA: loputada rohke veega. SILMA SATTUMISEL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Läätsede kasutamisel tuleks need eemaldada, kui see on võimalik, ning jätkata loputamist. KONTAKTEERU MÜRGITUSKEKUSEGA või arstiga, kui enesetunne halveneb. Parim Enne: Märgitud pakendil.

Segamisvahekord Rocal/Vesi H2O:

25:75 - Väga tugev ummistus

20:80 - Tugev ummistus

10:90 - keskpärane ummistus