

IRIS 0



APRAŠYMAS

IRIS 0 – modernus ir inovatyvus sprendimas gatvių bei kitų lauko erdvių apšvietimui, atitinkantis aukščiausius ES standartus ir turintis visus reikalingus sertifikatus. Šis šviestuvas pasižymi didelio efektyvumo LED technologija su plačiu optikų pasirinkimu, leidžiančiu užtikrinti precizišką ir tolygų apšvietimą. Tvirtas aliuminio korpusas, kurio korozijos atsparumo klasė yra C4 (C5 pagal užsakymą), bei $\geq 100\,000$ valandų nominalus šviestuvo tarnavimo laikas (L95 B10) garantuoja ilgaamžiškumą net ir esant sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Šviestuvo atidarymas be įrankių užtikrina greitą ir patogią priežiūrą, o platus galios diapazonas – nuo 10 W iki 70 W – leidžia pritaikyti apšvietimo sprendimus įvairiems poreikiams. IRIS 0 – idealus pasirinkimas tiems, kurie vertina energijos taupymą, tvarumą ir vizualų apšvietimo komfortą.

PRITAIKYMAS

IRIS 0 puikiai tinka įvairioms lauko erdvėms: gatvėms, greitkeliams, automobilių stovėjimo aikštelėms, geležinkelio platformoms, pėsčiųjų zonoms, parkams ir dviračių takams, taip pat miesto infrastruktūrai ar poilsio zonoms.

PRIVALUMAI

- **Geriausias kategorijoje:** Sukurtas, išvystytas ir pagamintas ENIM – patikimo ES gamintojo.
- **Sertifikuota kokybė:** CE, CB, ENEC, ENEC+, RoHS, EPD sertifikatai užtikrina atitikimą visiems ES kelių reikalavimams.
- **Išskirtinis efektyvumas:** Pažangi technologija su didelio efektyvumo LED šviesos diodais garantuoja maksimalų našumą.
- **Įvairūs galios pasirinkimai:** Galios diapazonas nuo 10 W iki 70 W, todėl rasite sprendimą bet kokiam apšvietimo projektui.
- **Platus optikų pasirinkimas:** Gausus optikų pasirinkimas užtikrina precizišką įvairių lauko erdvių apšvietimą.
- **Unikalus korpuso dizainas:** Elegantiškas, praktiškas, nešvarumų kaupimuisi atsparus dizainas, tobulintas net 15 metų.
- **Sukurtas ilgaamžiškumui:** Tarnavimo laikas $\geq 100\,000$ valandų (L95 B10).
- **Atsparumas korozijai:** Korozijos atsparumo klasė C4 (C5 pagal užsakymą), užtikrinanti atsparumą net ir esant sudėtingomis aplinkos sąlygomis.
- **Paprasta priežiūra:** Šviestuvo atidarymas be įrankių palengvina montavimą ir techninę priežiūrą.
- **Saugumas – svarbiausia:** Integruota jungtis apsaugo nuo elektros smūgio. Atidarius korpusą, elektros įtampa atjungiama.
- **Išmanus taupymas:** DDF reguliavimo profiliai leidžia dar labiau sumažinti energijos suvartojimą.
- **Tvarumas:** EPD sertifikatas užtikrina mažą anglies dvideginio emisiją ir draugiškas aplinkai medžiagas.
- **Dark Sky sertifikatas:** Mažina šviesos taršą ir padeda išsaugoti natūralų naktinio dangaus grožį.

* Dark Sky galioja šviestuvams iki 3000 K



TECHNINĖ INFORMACIJA:

IP 66



IK 10

Aukščiausia
atsparumo
mechaniniams
poveikiui klasė!

ELEKTROS CHARAKTERISTIKOS	V	Nominali įtampa	220-240
	Hz	Dažnis	50-60 Hz
	W	Šviestuvo galia	nuo 10 iki 70
	Cosφ	Galios koeficientas	≥ 0.95
OPTINĖS CHARAKTERISTIKOS	Lm	Šviesos srautas	1350-10780
	Lm/W	Šviesos efektyvumas	Iki 170 Lm/W
	K	Spalvinė temperatūra	2700/3000/4000 ir 5700 perėjoms
	Tg	Veikimo temperatūra	25°C
	C°	Aplinkos temperatūros diapazonas	-40°C ≤ Ta ≤ +50°C
	CRI	Spalvų perteikimo indeksas	≥70

LED šviesos diodų skaičius:	8				16				24			
Galia	10W	20W	10W	20W	30W	40W	50W	30W	40W	50W	60W	70W
Šviesos srautas, Lm	1350- 1680	2400- 3020	1270- 1560	2760- 3320	4080- 4980	5200- 6440	6400- 7800	4140- 5100	5400- 6640	6650- 8300	7740- 9600	8820- 10780
Efektyvumas, Lm/W	135-168	120-151	127-156	138-166	136-166	130-161	128-156	138-170	135-166	133-166	129-160	126-154

Chromatinė tolerancija (Mac Adam)

Ne aukštesnė kaip 5

Nominalus tarnavimo laikas

L95 B10 100000 val. (Ta = 25 °C)

KORPUSAS	Dydis	421,6 x 198 x 95,6 mm
	Svoris	max 3,6 kg
	Korpuso medžiaga	Lygus, be išorinių aušinimo briaunų, pagamintas iš anoduoto aliuminio, padengtas antikorozine danga, dažytas milteliniu būdu
	Atidarymas be įrankių	Atidarymas dangtį pakeliant į viršų, atidarius dangtį automatiškai nutraukiama maitinimo įtampa pagal CIE 154-20023, optinis modulis keičiamas kartu su dangčiu
	Apsauga nuo drėgmės	Šviestuvo konstrukcijoje yra slėgi išlyginantis drėgmės / dulkių filtras, kuris apsaugo nuo drėgmės kondensacijos šviestuvo korpuse
	Montavimas	Reguliuojamas laikiklis: kampas – 20 + 25 , Ø 60-76 mm, Ø 42-60 mm




RAL 7035



RAL 7015



RAL 9004



OPTIKA	Optikos dangtelis	Termiškai grūdintas stiklas (4 mm)
	LED šviesos šaltinis	OSRAM/LUMILEDS
	Optika	Asimetrinė gatvės optika, pagaminta iš PMMA arba PC
	Optikos tipas	Labai kruopščiai atrinkti kokybiškos optikos tiekėjai. Optika yra skaidri, su minimaliais šviesos nuostoliais
	Techninė priežiūra	Optinis modulis uždarytas visam naudojimo laikui. Nereikia vidinio valymo
	Apsauga nuo šviesos taršos	0 kandelos šviesos emisija virš 90°

MAITINIMO ŠALTINIS	Išėjimo įtampa	Įvestis 180–264 VAC, 100–305 VAC, 176–280 VDC (priklausomai nuo naudojamo maitinimo šaltinio)
	Išmanioji temperatūros apsauga (ITG)	Išmanioji temperatūros apsauga apsaugo maitinimo šaltinį nuo šiluminio perkaitimo, sumažindama išėjimo galią arba išjungdama, jei veikia virš šviestuvo ar balasto šiluminių ribų. Priklausomai nuo šviestuvo konstrukcijos, ITG veikia maždaug 5–10 °C aukštesnėje temperatūroje nei t.c. Jei viršijamos temperatūros ribinės vertės, LED išėjimo srovė yra ribojama
	Apsauga nuo viršįtampių	L-N – 10kV, L/N-PE – 10kV
	Sąsajos	one4all (DALI, DALI2, DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) - artimojo lauko ryšys (NFC) – ready2mains (konfigūracija ir pritemdymas per elektros tinklą) – U6Me2 (chronoSTEP 2 konfigūracija per tinklo laiko pritemdymo funkciją), vidurnakčio pritemdymo profiliai


PASIRINKTINAI

Jungtys įvairiems išmaniesiems valdymo jutikliams

D4I ZHAGA TOP-BOTTOM / D4I ZHAGA BOTTOM / D4I ZHAGA TOP / NEMA TOP

Aksesuarai

Kodas	Pavadinimas
MET474-1	IRIS 0 kronšteinas Ø76mm RAL7035
MET474-2	IRIS 0 kronšteinas Ø76mm RAL7015
MET474-3	IRIS 0 kronšteinas Ø76mm RAL9004



PASTABOS	CLO	LED modulio šviesos galia per visą jo tarnavimo laiką mažėja. Pastovios šviesos išėjimo (CLO) funkcija kompensuoja šį natūralų nuosmukį, viso naudojimo metu nuolat didindama LED maitinimo šaltinio išėjimo srovę
	Galios koeficientas (Cosφ)	≥ 0.95
	Rekomenduojamas montavimo aukštis	4–12 m
		Šviestuvai yra paruošti montuoti

LOGISTINĖ INFORMACIJA:

Visos paletės išmatavimai/cm l x p x A	Šviestuvų skaičius eilėje	Eilių skaičius	Viso šviestuvų kiekis paletėje/vnt.
120 X 80 X 120	7	7	49
Paletės tūris		Paletės svoris, kg	
1.8816 m³		Netto	Brutto
		171,5	184,5

