

**TECEfloor sausās konstrukcijas panelis TP 30/16**

Artikuls: 77520006

Iepak. 1: 8,625 m²Iepak. 2: 60,375 m²**Apraksts:**

Caurules pamatnes plāksne B konstrukcijas tipam atbilstošas zemgrīdas apsildes uzstādīšanai (cauruļu instalācija zemgrīdas izolācijas slānī). Lietošanai ar standarta sausā seguma (Knauf, Fermacell, Rigips, utt.) un mitrā seguma (cementa segums, plūstošais segums) elementiem. Ražots no putu polistirola (EPS), ar cauruļu uzstādīšanas kanāliem, paredzēts TECEfloor siltuma pārnesei profilu un 16 x 2 mm TECEfloor silto grīdu cauruļu instalācijai. Var uzstādīt ar atsevišķu vai divkāršu izliekumu, nesatur HBCD.

Materiāls: putu polistirols (EPS 035 DEO), būvmateriālu klase E

Siltumvadītspēja: 0,035 W/mK, R = 0,77 m²K/W

Kompresijas spēks 150 kPa ar 10 % kompresiju atbilstoši EN 826

Atstarpe: VA 150, VA 300 (atsevišķs un divkāršs izliekums)

Izmēri (G x P x A): 1150 x 750 x 30 mm

Piezīme:

Lietojot TECEfloor alumīnija savienojuma cauruli SLQ PE-RT/Al/PE-RT, iesakām izmantot ģipškartona konstrukcijas plāksni TP 30/16. Alternatīvi varat izmantot TECEfloor piecslāņu plastmasas caurules. Trīsslāņu plastmasas cauruļu lietošana nav ieteicama, jo tās var radīt troksni.

Tirdzniecības dati:

Nosaukums: TECEfloor sausās konstrukcijas panelis TP 30/16

Grupa: 770

Produkta grupa: 1007700040