

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
ETFLEX
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
ETFLEX GL
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Skirtas kabelių apsaugai, klojant atviru būdu, mediniame karkase ir po tinku, netinka montuoti betone.
„UV“ produkto kode reiškia atsparumą ultravioletiniams spinduliams ir tinka montuoti lauke.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:
Glob-el UAB, Pramonės g. 21 LT-94103, Klaipėda, Lietuva
5. Kai taikytina, igaliotojo atstovo, kuriam suteikti igaliojimai apima 7 punkte nurodytą standarto dalių užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
sistema 4
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
Pradiniai laboratoriniai gaminio kokybės patikrinimai kaip numatyta pagal sistema 4 ir EN 61386-1:2008 + A1, EN IEC 61386-22:2021 + A11 sandartus. Testavimo ataskaitos nr. 20240222-1...5
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas atveju:
Gaminys ženklinamas ženklu CE
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Diametras (mm)	16, 20, 25, 32, 40, 50	
Medžiaga	Plastikas be halogenų	IEC 60754-1
Klasifikacijos kodas	2243	EN 61386-1
Atsparumas gniuždymui (5%, 200 mm / 15 mm/min)	≥ 320 N	EN 61386-22
Atsparumas smūgiams klasė (2 kg / 300 mm)	Nedidelis	EN 61386-22
Eksploatavimo temperatūra	-25°C., +105°C	EN 61386-1
Lankstumas	Lankstus / atgaunantis formą	EN 61386-1
Reakcija į ugnį	Neplatina ugnies, savaime gęsta	EN 61386-1
Garantinis laikas	5 metai	

10. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Saulius Uznys
Direktorius

