



Tootja vastavusdeklaratsioon
HAKA InsuFlow
nr. HIF2024-1E

Toode:	HAKA InsuFlow – eelisoleeritud PE survetoru
Kasutusala:	maaküttesüsteemid / joogivesi
Tootja:	HAKA Plast OÜ Tööstuse 35 Kadrina Eesti 45201 reg. nr. 10897652
Dokument koostatud:	07.08.2025


Omadused:

Väline kaitsetoru	Gofreeritud must HDPE toru
Välise kaitsetoru vastupanu kokkusurumisele	500 N - EN 61386-24
Isolatsioon	XPE suletud pooriga
Isolatsiooni soojusjuhitavus	0,040 W/mK
Niiskuse imendumine %	<1% / veeauru difusioonikindlus μ >3500
Survetorud	PE100 / PE100-RC EN 12201



Toodete mõõdud:

Sisemine survetoru <i>dn</i>	Gofreeritud kaitsetoru <i>dn</i>	Isolatsiooni kihi paksus <i>mm</i> (+ - 1mm)
40 SDR 17 PN10	63	5
40 SDR 17 PN10	75	10
50 SDR 17 PN10	75	5
50 SDR 17 PN10	90	12
63 SDR 17 PN10	90	5
63 SDR 17 PN10	110	13
75 SDR 17 PN10	110	8
75 SDR 17 PN10	125	14
90 SDR 17 PN10	125	7
90 SDR 17 PN10	160	22
110 SDR 17 PN10	160	14
110 SDR 17 PN10	200	30
125 SDR 17 PN10	160	7
125 SDR 17 PN10	200	22
140 SDR 17 PN10	200	16
140 SDR 17 PN10	250	36
160 SDR 17 PN10	200	6
160 SDR 17 PN10	250	26
200 SDR 17 PN10	250	8
200 SDR 17 PN10	315	32
225 SDR 17 PN10	315	19
225 SDR 17 PN10	400	54
250 SDR 17 PN10	315	7
250 SDR 17 PN10	350	24
315 SDR 17 PN10	400	14

<p>Kolmanda osapoole sertifikaadid:</p>	<p>Survetorud EN12201 – INSTA-CERT 4098-11</p>  <p>Juhtimissüsteemid ISO 9001 & ISO 14001 Q-088-22 Kiwa Estonia OÜ</p>
---	---

Allakirjutanud:
Margus Jõesalu
kvaliteedijuht

