

PANEELVALGUSTI ONNPANEL MULTI

19-38W 2CCT UGR16 IP20 ON/OFF

onninen 

TOOTE ANDMED

| | |
|------------|---------------|
| SAP Kood | DEH956 |
| Tootjakood | PL-6060TFD |
| EAN | 6438056392765 |
| Kaubamärk | ONNLINE |
| Pikkus | 595 mm |
| Laius | 595 mm |
| Kõrgus | 30 mm |
| Kaal | 2.2 kg |
| Pakend | 1 tk pakis |



TEHNILISED ANDMED

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Võimsus (W) | 19 - 38 W |
| Valgusvilkakus (lm/W) | 120 lm/W |
| Juhtimine | ON / OFF |
| Hajuti | lääts + reflektor |
| Valgusnurk (°) | 90° |
| Valgusti korpuse material | alumiinium |
| Valgusti korpuse värv | valge |
| Paigaldusviis | süvistatav |
| Kaitseklass (IP) | IP54 esikülg / IP20 tagakülg |
| Löögikindluse klass (IK) | IK02 |
| Värvsustemperaatuur (K) | 3000 K / 4000 K lülitist valitav |
| Räigus (UGR) | UGR16 |
| MacAdami ellipses (SDCM) | SDCM <3 |
| Värviedastus indeks (CRI) | CRI>90 |
| Eluiga | L80B20 50 000 h |
| Töötemperaatuur (°C) | -25°C~+40°C |
| Sertifikaadid | CE-LVD, CE-EMC, RoHS, ENEC |
| Valgusvoog (lm) | |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 19 W | 3000 K - 2212 lm | 4000 K - 2518 lm |
| 23 W | 3000 K - 2645 lm | 4000 K - 2944 lm |
| 27 W | 3000 K - 3051 lm | 4000 K - 3429 lm |
| 31 W | 3000 K - 3457 lm | 4000 K - 3854 lm |
| 35 W | 3000 K - 4990 lm | 4000 K - 4340 lm |
| 38 W | 3000 K - 4557 lm | 4000 K - 4603 lm |