

PANEELVALGUSTI ONNPANEL MULTI

19-38W 2CCT UGR19 IP54 ON/OFF

onninen 

TOOTE ANDMED

| | |
|------------|-------------------|
| SAP Kood | DEH952 |
| Tootjakood | PL-6060-BL-CB-40S |
| EAN | 6438056392727 |
| Kaubamärk | ONNLINE |
| Pikkus | 595 mm |
| Laius | 595 mm |
| Kõrgus | 28 mm |
| Kaal | 2.1 kg |
| Pakend | 1 tk pakis |



TEHNILISED ANDMED

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Võimsus (W) | 19 - 38 W |
| Valgusvilkjaks (lm/W) | 120 lm/W |
| Juhtimine | ON / OFF |
| Hajuti | mikroprismaatiline |
| Valgusnurk (°) | 90° |
| Valgusti korpuse material | alumiinium |
| Valgusti korpuse värv | valge |
| Paigaldusviis | süvistatav |
| Kaitseklass (IP) | IP54 esikülg / IP20 tagakülg |
| Löögikindluse klass (IK) | IK02 |
| Värvsüsteemtemperatuur (K) | 3000 K / 4000 K lülitist valitav |
| Räigus (UGR) | UGR19 |
| MacAdami ellipses (SDCM) | SDCM <3 |
| Värviedastus indeks (CRI) | CRI>80 |
| Eluiga | L80B20 100 000 h L90B20 50 000 h |
| Töötemperatuur (°C) | -25°C~+40°C |
| Sertifikaadid | CE-LVD, CE-EMC, RoHS, ENEC |
| Valgusvoog (lm) | |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 19 W | 3000 K - 2360 lm | 4000 K - 2450 lm |
| 23 W | 3000 K - 2760 lm | 4000 K - 2860 lm |
| 27 W | 3000 K - 3240 lm | 4000 K - 3360 lm |
| 31 W | 3000 K - 3620 lm | 4000 K - 3750 lm |
| 35 W | 3000 K - 4060 lm | 4000 K - 4200 lm |
| 38 W | 3000 K - 4310 lm | 4000 K - 4490 lm |