

LÄMPÖVAROITIN VERKKOVIRRALLA

KF30NDC



Verkkovirralla toimiva lämpövaroitin, joka voidaan liittää yhteen jopa 23 muun Kidde-varoittimen (ionisaatio, optinen tai lämpö) kanssa. Kun yhteys on muodostettu, yksittäisen laitteen havaitsema vaara laukaisee hälytyksen kaikissa liitetyissä varoittimissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Liitäntäominaisuus mahdollistaa jopa 23 verkkovirralla toimivan Kidde- tai Firex-varoittimen yhdistämisen – kaikki varoittimet hälyttävät samanaikaisesti, mikäli vaara havaitaan
- Hälytysmuisti – tunnistaa lähdeyksikön yhdistetyn verkon sisällä
- Testi-/vaimennuspainike mahdollistaa hälytystoiminnan säännöllisen testauksen ja sitä voidaan käyttää
- Virrehälytysten tilapäiseen vaimentamiseen
- Automaattinen nollaus aktivoinnin jälkeen
- Kajoamissuojattu lukituslaite estää luvattoman irrottamisen ilman työkalua
- Toimii verkkovirralla tai mukana tulevalla 9V vara-alkaliparistolla

Tekniset tiedot

Yleistä

Anturin tyyppi	Lämpö
Ensisijainen virtalähde	230 V verkkovirta ja ladattava sisäänrakennettu varalitiumparisto
Äänenvoimakkuus	85 dB(a) 3 metrissä
Asennusvaihtoehdot	Suosittelava asennus kattoon tai seinään
Käyttölämpötila	0 °C - 40 °C
Ilmankosteusalue	Jopa 93 % RH (kondensoitumaton)
Varastointi ja kuljetus	-20 °C - 60 °C, 5 % - 95 % RH (kondensoitumaton)

Tekniset tiedot

Anturin	Lämpö
Testipainike	Simuloi lämmön vaikutusta anturiin, tarkistaa elektronikan ja hälyttimen
Automaattinen itsetestaus	Piirit testataan ja yksikkö piippaa (sirittää), jos vika havaitaan
Syöttöjännite	230V AC, 50 Hz (Yhdistyneen kuningaskunnan nimellijännite)
Sähkönkulutus	< 15 mA
Kytkenä	Push-in/snap-fit -tyyppinen liitin, jossa 150 mm johdot (mukana)
Varaparisto	Vaihdeettava 9V alkaliparisto (522/6LR61)
Virran merkkivalo	Jatkuvasti palava vihreä LED-valo
Hälytysääni	Elektroninen pietsosähköinen hälytyn (T3-äänikuvi - 3 pulssia - väli - 3 pulssia), juotetut liitokset
Äänenvoimakkuus	85 dB(a) 3 metrissä (minimi)
Pölysuojaus	Sisäänrakennettu vaahtotiiviste varoittimen takaosassa estää pölyn pääsyn laitteen takaosaan

Hälytystaajuus	3,2 kHz
Hälytyksen tila	Punainen LED-valo vilkkuu noin kerran viidessä minuutissa = normaali toiminta Punainen LED-valo vilkkuu kerran sekunnissa = savua havaittavissa (hälytysääni kuuluu) Punainen LED-valo vilkkuu kerran kymmenessä sekunnissa = vaimennustilassa (automaattinen nollaus 15 minuutin jälkeen)
Yhteenliittäminen	Jopa 24 Firex- ja Kidde-varoitinta (savu, lämpö ja häikä) voidaan liittää toisiinsa
Vaihtoehtoiset asennuspohjat	SMK23RU:ssa on myös kiinteä kytkettävä rele etälaitteiden käyttämistä varten
Kiinnitys	Mukana tulee kiinnitysrenkas kahdella T-asennusvaihtoehdolla 57 mm - 90 mm:n etäisyys takalaatikoiden vakioruuviliitoksille Kannattimessa on halkaisijaltaan 50 mm:n reikä kaapeleita varten

Painot ja mitat

Varoittimen mitat	127 mm x 39 mm
Varoittimen paino (ilman pakkausta)	213 g
Lukumäärä pakkauksessa	6 yksikköä

Sertifiointi / hyväksynnät

BS5446 Osa 2: 2003, CE
Valmistettu ISO9001-standardin mukaisesti

Takuu

6 vuoden valmistajan takuu