


## RJ-45 liitin Cat6A STP Keystone



VDIB1777XB24

GTIN-koodi: 3606481336972

### Tuotetiedot

Alue	Actassi
product type	RJ45 verkkoliitin
Laitteen esitys	Kahden kappaleen kokonaisuus
Värisävy	Connector housing: hopea (zinc nickel plating) Metal flap: hopea (zinc nickel plating) Kaapelin järjestelijä: Valkoinen (PC (polykarbonaatti) FR)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Määrä per pakkaus	Setti 24 kpl

### Täydentävät tiedot

[In] Nimellisvirta	1,5 A 25 °C
voltage proof	1000 V AC/DC Huippu, kytkentöjen välillä 1500 V AC/DC huippu, kytkentöjen ja kuoren välillä
Kosketinresistanssi	20 mOhm
Eristysresistanssi	>= 500 MOhm 100 V DC
AWG mittari	AWG 24...AWG 23
durability	750 Sykkit
contact pins	8 pinnitphosphor bronze with gold plating IEC 60603-7
Shield Type	Zinc nickel plating: 360° contact
Vetovoima	50 N aikana 60 s
Työkalun tyyppi	Punch down tool Quick termination tool
Kaapelin ulkohalkaisija	0,9...1,4 mm
compatible LAN cable types	STP
Tietoliikennekaapeloinnin kategoria	6A
supported applications	10GBASE-T
protocols	PoE 15W (Power over Ethernet)
Kytkenä - liittimet	IDC ilman työkaluja
Lähetystaajuus	0...500 MHz
Jalanjäljen tyyppi	Keystone
Korkeus	24 mm
Pituus	37 mm
Leveys	17 mm

---

Kohdema	Eurooppa
---------	----------

## Ympäristö

---

operational temperature range	-40...66 °C
-------------------------------	-------------

---

Liekin sammutuskyky	UL94-V0 UL listattu
---------------------	---------------------

---

Standardit	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
------------	--

## Pakkaustiedot

---

Pakkaustyyppi 1	PCE
-----------------	-----

---

Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
---------------------------------	---

---

Pakkauskoko 1 korkeus	3,000 cm
-----------------------	----------

---

Pakkauskoko 1 leveys	4,500 cm
----------------------	----------

---

Pakkauskoko 1 pituus	6,500 cm
----------------------	----------

---

Pakkauksen paino (naulaa)	28,000 g
---------------------------	----------

---

Pakkaustyyppi 2	BB1
-----------------	-----

---

Pakkauskoko 2	24
---------------	----

---

Pakkauskoko 2 korkeus	7,500 cm
-----------------------	----------

---

Pakkauskoko 2 leveys	10,000 cm
----------------------	-----------

---

Pakkauskoko 2 pituus	25,000 cm
----------------------	-----------

---

Pakkauskoko 2 paino	749,000 g
---------------------	-----------

---

Pakkaustyyppi 3	S03
-----------------	-----

---

Pakkauskoko 3	264
---------------	-----

---

Pakkauskoko 3 korkeus	30,000 cm
-----------------------	-----------

---

Pakkauskoko 3 leveys	30,000 cm
----------------------	-----------

---

Pakkauskoko 3 pituus	40,000 cm
----------------------	-----------

---

Pakkauskoko 3 paino	8,896 kg
---------------------	----------

## Logistiset tiedot

---

Alkuperämaa	CN
-------------	----

## Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

### Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 1

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

### Use Better

#### Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia Ei

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Vaatimusten mukainen


REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

### Use Again

#### Uudelleenpakkaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto Kyllä

WEEE Label  Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.