

## Onnproof

### Suljettu teollisuusvalaisin



Onnline Onnproof on luotettava ja kestävä IP66-luokiteltu LED-teollisuusvalaisin vaativiin ympäristöolosuhteisiin.

Valaisimen runko on lasikuituvahvistettua polyesteriä ja siinä on ura kattokiinnikelle. Salvat ruostumatonta terästä. Valaisin on valmiiksi läpijohdotettu ja D-merkitty. Tuoteperheeseen kuuluu myös maatalousympäristöön erinomaisesti soveltuva FARM-malli jossa on erinomainen kemikaali- ja korroosiokestävyys

- Valaisimen runko on lasikuituvahvistettua polyesteriä ja kupu opaloitua akryyliä
- IP66
- IK03
- Suojausluokka I
- Jännite 220-240V ~50/60Hz
- Väriämpötila 4000K
- SDCM4
- Saatavana On/Off ja Dali-mallit sekä maatalousympäristöön soveltuva Farm-malli
- D-merkitty
- Läpijohdotettu 5x2,5mm<sup>2</sup>
- Käyttöympäristön lämpötila -20...35°
- Hyötyelinikä L70B50: 70 000h ja 50 000h (kts. taulukko alla)
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka D



Mukana toimitettavat asennustarvikkeet


SAP	Koodi	EAN	Tuote	Ohjaus	Elinikä L70B50 Ta=25 °C
CNI699	4310394	6410043103943	IP66 5200LM 37W 840 1174MM	On/Off	70 000
CNI703	4310395	6410043103950	IP66 7000LM 51W 840 1454MM	On/Off	70 000
CNI702	4310396	6410043103967	IP66 10400LM 77W 840 1454MM	On/Off	70 000
CZC376	4316407	6438056312152	IP66 14000LM 92W 840 1454MM	On/Off	50 000
CNI701	4310397	6410043103974	IP66 5200LM 37W 840 1174MM DA	DALI	70 000
CNI700	4310398	6410043103981	IP66 10400LM 77W 840 1454MM DA	DALI	70 000
CZC377	4316408	6438056312169	IP66 5000LM 33W 840 FARM	On/Off	50 000

## Mittakuva

	A	B	C
4310394, 4310397	1174 mm	700 ± 76 mm	450 ± 76 mm
4310395, 4310396, 4310398	1454 mm	1000 ± 76 mm	470 ± 76 mm



## Valonkäyrä



Akryylikuvun saa myös lisätarvikkeena