

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Apukosketin tai hälytyskosketin, ComPacT NSX/NS, PowerPacT, OF/SD/SDE/SDV, vaihtokosketin (1NO/NC), ruuviliityntä, kommunikointi

Sähkönumero:

3658554

29452

GTIN-koodi: 3303430294528

Tuotetiedot

| | |
|-------------------------------|--|
| Tuote tai komponentti tyyppi | Apukosketin |
| Laitteen lyhyt nimi | SD SDV OF SDE |
| Laitteen sovellus | Katkaisijan tilan seuranta |
| Sarjan soveltuvuus | Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact ComPacT INS Compact Compact INV Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact Compact NSX DC |
| Signaalikoskettimien asettelu | 1 NO/NC |
| Sarjan soveltuvuus | Galaxy PX Galaxy VL Galaxy VM Galaxy VS Galaxy VX |

Täydentävät tiedot

| | |
|---|---|
| Häiriön tyyppi | General electric fault |
| Paikallisilmaisu | ON/OFF osoitin for open/close Laukaisun indikointi for relay trip indicator Fault trip for electrical fault |
| Apukoskettimen tyyppi | Matala taso |
| Asennustapa | Klipattava |
| [Ith] Vapaan jäähtytyksen terminen virta | 5 A |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

| | |
|---------------------------------|--|
| Breaking capacity (A) | AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V DC DC-12: 2,5 A at 48 V DC DC-12: 0,6 A at 110 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC |
| Minimikuorma | 1 mA 4 V DC |
| Tarvikkeet / erillisosat | Varaosa Compact NS630b...1600 Varaosa Compact NS1600b...3200 |

Pakkaustiedot

| | |
|--|-----------|
| Pakkaustyyppi 1 | PCE |
| Pakkauksen yksikköjen lukumäärä | 1 |
| Pakkauskoko 1 korkeus | 1,400 cm |
| Pakkauskoko 1 leveys | 7,800 cm |
| Pakkauskoko 1 pituus | 6,000 cm |
| Pakkauksen paino (naulaa) | 22,000 g |
| Pakkaustyyppi 2 | BB1 |
| Pakkauskoko 2 | 10 |
| Pakkauskoko 2 korkeus | 5,000 cm |
| Pakkauskoko 2 leveys | 14,500 cm |
| Pakkauskoko 2 pituus | 17,000 cm |
| Pakkauskoko 2 paino | 228,200 g |
| Pakkaustyyppi 3 | S02 |
| Pakkauskoko 3 | 100 |
| Pakkauskoko 3 korkeus | 15,000 cm |
| Pakkauskoko 3 leveys | 30,000 cm |
| Pakkauskoko 3 pituus | 40,000 cm |
| Pakkauskoko 3 paino | 2,500 kg |

Logistiset tiedot

| | |
|--------------------|----|
| Alkuperämaa | CN |
|--------------------|----|

Takuu

| | |
|--------------|-----------|
| Takuu | 18 months |
|--------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

| | |
|----------------------------------|--|
| Koko elinkaaren hiilijalanjälki | 16 |
| Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) | Tuotteen ympäristöprofiili |


Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pakkaus kierrätyskartonkia | Kyllä |
| Pakkaus ilman kertakäyttömuovia | Ei |
| EU:n RoHS-direktiivi | Vaatimusten mukainen |
| REACH-asetus | REACH-ilmoitus |
| Halogeenivapaa tila | Tuote sisältää halogeenia yli raja-arvojen |
| PVC-vapaa | Kyllä |

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

| | |
|----------------|---|
| Kiertoprofiili | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille |
| Takaisinotto | Kyllä |
| WEEE Label |  Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |