

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 13A 6kA

Sähkönumero:
3254427

A9K24113

GTIN-koodi: 3606480086847

Tuotetiedot

Laitteen sovellus	Jako
Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iK60
Tuote tai komponentti tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen lyhyt nimi	iK60N
Napojen tyyppi	1P
Suojattujen napojen lukumäärä	1
[In] Nimellisvirta	13 A 30 °C
Verkon tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän koodi	C
Katkaisukyky	6000 A Icn 230 V AC 50/60 HzmukainenEN/IEC 60898-1
Soveltuu pääkytkimeksi	KyllämukainenEN/IEC 60898-1
Standardit	EN/IEC 60898-1

Täydentävät tiedot

Verkon taajuus	50/60 Hz
Magneettinen laukaisuraja	5...10 x In
[Ics] Katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa	6000 A 100 %mukainenEN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Rajoitusluokka	3mukainenEN/IEC 60898-1
[Uij] Eristysjännite	440 V AC 50/60 HzmukainenEN/IEC 60898-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kVmukainenEN/IEC 60898-1
Kosketinasennon ilmaisin	Ei
Ohjauksen tyyppi	Vipu
Paikallinen signaaliointi	ON/OFF osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 mm jako	2
Korkeus	85 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	78,5 mm

tuotteen paino	100 g
Väri	Valkoinen
Mekaaninen kestävyys	20000 Sykit
Sähköinen kestävyys	10000 Sykit
Lukitusvaihtoehtojen kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
Kytkeä - liittimet	Tunnelliitin (Päällinen tai pohja) 1...25 mm ² Jäykkä Tunnelliitin (Päällinen tai pohja) 1...16 mm ² Taipuisa
Johtimen kuorintapitus	14 mm for Päällinen tai pohja connection
Kiristysmomentti	2 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Ilman

Ympäristö

IP suojausluokka	IP20mukainenIEC 60529
Epäpuhtausaste	2mukainenEN/IEC 60898-1
Ylijännitekategoria	III
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...60 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	1,900 cm
Pakkauskoko 1 leveys	7,500 cm
Pakkauskoko 1 pituus	9,500 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	98,000 g
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkauskoko 2	12
Pakkauskoko 2 korkeus	8,500 cm
Pakkauskoko 2 leveys	9,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	22,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	1,231 kg
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkauskoko 3	132
Pakkauskoko 3 korkeus	30,000 cm
Pakkauskoko 3 leveys	30,000 cm
Pakkauskoko 3 pituus	40,000 cm
Pakkauskoko 3 paino	13,821 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 2

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia Kyllä

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Kyllä

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Vaatimusten mukainen

SCIP-numero 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto Kyllä

WEEE Label  Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.