

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Sulakepidike, TeSys DF, 3P+N, 50A, 690VAC, sulakekoko 14x51mm, putkilenkillä

Sähkönumero:

3606110

DF143NC

GTIN-koodi: 3389119407427

## Tuotetiedot

Alue	TeSys
Tuotenimi	TeSys DF
Tuote tai komponentti tyyppi	Sulakkeenpidin
Laitteen lyhyt nimi	DF14
Laitteen rakenne	tubular link locked in Neutral pole
Tuotteen soveltuvuus	DF3EA fuse cartridge striker DF3EN fuse cartridge striker DF14AM Apukytinlohko
Napojen tyyppi	3P + N
Sulakkeen koko	14 x 51 mm
Sulakkeen tyyppi	0...50 A, aM 0...50 A, GG
Ohjauksen tyyppi	Vipu
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 690 V DC
[Ie] Nimelliskäyttövirta	50 A
[Ui] Eristysjännite	690 V AC
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kV
[Ip] Maksimi virtapiikki jonka laite kestää	15 kA Putkimaisilla liitoksilla IEC 60269-1
Oikosulun kestävyys	120 kA 400 V IEC 60947-3 120 kA 500 V IEC 60947-3 80 kA 690 V IEC 60947-3

## Täydentävät tiedot

Standardit	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Tuote sertifiointi	IEC UL recognized CSA EAC
Asennusalausta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
Kiinnitysasento	Pysty (toleranssi: +/- 23°)
Kytkenä - liittimet	Ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 2,5...25 mm <sup>2</sup> Jäykkä Ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 2,5...10 mm <sup>2</sup> Jäykkä Ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 2,5...25 mm <sup>2</sup> Taipuisa Kanssa tai ilman Ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 2,5...10 mm <sup>2</sup> Taipuisa Kanssa tai ilman

Kiristysmomentti	3,5 N.m
Korkeus	110,8 mm
Leveys	105 mm
Syvvyys	76,5 mm
tuotteen paino	0,570 kg
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl

## Ympäristö

Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...80 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-20...60 °C with derating above 20°C
IP suojausluokka	IP20mukainen IEC 60529
Suojauskäsittely	TH
Palonkestävyys	960 °C IEC 60695-2-1
Yhteensopivuus	DF14

## Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	8,100 cm
Pakkauskoko 1 leveys	12,000 cm
Pakkauskoko 1 pituus	17,300 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	551,000 g
Pakkaustyyppi 2	S03
Pakkauskoko 2	12
Pakkauskoko 2 korkeus	30,000 cm
Pakkauskoko 2 leveys	30,000 cm
Pakkauskoko 2 pituus	40,000 cm
Pakkauskoko 2 paino	7,040 kg

## Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

### Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 10

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

### Use Better

#### Materiaalit ja pakkaukset

Pakkaus kierrätyskartonkia Kyllä

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Vaatimusten mukainen

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

### Use Again

#### Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takaisinotto No

WEEE Label  Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

