

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Lattiakaappi rivitettävä, PanelSeT SFN, ei asennuslevyä , lasiovi, 2000x800x500mm, IP55

Sähkönumero:

3458329

NSYSFN20850T

GTIN-koodi: 3606486103296

## Tuotetiedot

Alue	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SFN
Application	Monikäyttö
Tuote tai komponentti tyyppi	Sopiva kaappi
Kotelon nimelliskorkeus	2000 mm
Kotelon nimellisleveys	800 mm
Kotelon nimellissyvyys	500 mm
Kotelon asennus	Seisova
Laitteen rakenne	2 Liukukisko 4 mounting plate quick-fixing brackets 1 Rakenne 1 Ovi 1 Lukitusysteemi kahvalla: Ovi 1 Takapaneeli 1 Katto

## Täydentävät tiedot

Rakenteen tyyppi	Paneelit ja ovet rakennettu rakenteen sisään Rei'itetty rakenne, reikien väli 25 mm Muodostettu yhdestä osasta Pystykiskot, jotka liitetty pohja- ja kattokehysiin
Oven aukeamispuoli	Käännettävä (120 °)
Oven malli	Lasitettu Etupuoli
Asennuslevyn kuvaus	Ilman asennuslevyä
Tiivistyslevyn tyyppi	Ilman tiivistyslevyä
Lukkotyyppi	4 pisteen lukko, kahva jossa 5 mm kaksoislehtiävain lukko Etuovi
Ovien lukumäärä	Etupuoli: 1 ovea
Käyttömahdollisuus	Taka Etu Kaapin sivut
Irroitettavat osat	Ovi Ruuveilla Sarana Takapaneeli Ruuveilla Katto Ruuveilla Asennuslevy kiinnike Ruuveilla Liukukisko Ruuveilla
Materiaali	Kehys: Galvanoitu teräs Pystykiskoissa: Galvanoitu teräs Ovi: Securit-lasi Ovi: Teräslevy Paneelit: Teräslevy Sarana: Sinkkialumiini Vakioväänin: polyamidi 6 jossa 30 % lasikuitua

Pintamateriaali	Epoksi-polyesteri käyttöinen
Väri	Kotelo: Harmaa (RAL 7035) Vakioväärin: Musta (RAL 9005)
tuotteen paino	75,3 kg

## Ympäristö

Standardit	IEC 62208
NEMA-suojausluokka	NEMA 3R/12
IP-suojausluokka	IP55 IEC 60529
IK suojausluokka	IK08 IEC 62262

## Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	213,000 cm
Pakkauskoko 1 leveys	85,000 cm
Pakkauskoko 1 pituus	59,000 cm
Pakkauksen paino (naulaa)	88,100 kg

## Takuu

Coverage	Ydintuote
Takuu	18 months

## Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyyttä >](#)

### Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 467

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

### Use Better

#### Materiaalit ja pakkaukset

Kierrätetyn metallin keskimääräinen prosentiosuus 45 %

Pakkaus kierrätyskartonkia Kyllä

Pakkaus ilman kertakäyttömuovia Ei

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

SCIP-numero 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

### Use Again

#### Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)

Takaisinotto Kyllä

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

**Product Installation**


---



Image of product / Alternate images

Alternative

---






Offer Marketing Illustration

Packaging

---



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

