

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Pikalatausasema EVlink Pro DC - 150kW, 2 x CCS2 latauspistoke, 7,5m latauskaapeli ilman kaapelihallintaa

Sähkönumero:
3505071

EVD1S150TBBC7

GTIN-koodi: 3606487046004

Tuotetiedot

Alue	EVlink
Tuotenimi	EVlink Pro DC
Tuote tai komponentti tyyppi	Pikalatausasema
Asennuksen tyyppi	Sisälle/ulos
Syötön kuvaus	3P + N + E

Täydentävät tiedot

Sarjan soveltuvuus	EVlink service EVlink EVlink Kuormanhallinta
Laitteen sovellus	Sähköauton latausasema
Asennustapa	Vapaasti seisova
Suojamaadoitus	TN-S TN-C-S TT Yhteensopivuus IT-verkossa kun suojaerotusmuuntajalla varustettu syöttö
[Us] nimellissyöttöjännite	380...415 V ACat50...60 Hz, 3 vaihetta + nolla
Syötön virta	242...268 A
Nimellisteho	SAE CCS Combo 2: 150 kW at 1,5...300 A150...1000 V DC
Output type and range	2 latauskaapeli 7,5 m
Lähtöjen lukumäärä	2
Liitintyyppi	SAE CCS Combo 2
Varusteet	1 mittarin näyttö per lähtö
Energiamittarin tarkkuusluokka	Luokka 1
Energiamittarin absoluuttinen tarkkuusvirhe	1 % täydestä asteikosta
Suojaukset	Oikosulkusuojaus lähdössä Ylikuormasuojaus Maasulkusuojaus Vikavirtasuojakatkaisin ylivirtasuojalla (RCBO) Ylikuumentamisen suojaus
Käyttäjän tunnistus	Tunniste RFIDmukainenISO/IEC 14443 A ja B Tunniste NFC
Näyttö	LCD kosketusnäyttö : 10 tuumaa

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pääkäyttäjäksieli (kehitty jatkuvasti)	Tanska Hollanti Englanti Ranska Saksa Norja Espanja
Vaaratilanteen ohjaus	Latauksen hätäseispainike
Materiaali	Kojeakaappi: ruostumaton teräs 304
Väri	Etulevy: signaali valkoinen (RAL 9003) Runko: Musta (Pantone black C)
Hyötysuhde	94,5 %
Power factor	0,99
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-30...50 °C (rajoitetaan kun yli 50 °C)
Korkeus	2103 mm
Leveys	833 mm
Syvyys	963 mm
Paino	451 kg (ilman tehomodulia) 526 kg (tehomoduulilla)
Palvelut	Huoltosuunnitelma Käyttöönottopalvelu Takuun pidennys 5 vuoteen asti Korjauspalvelu
Ethernet-palvelu	Web-selain
Kommunikointiprotokolla	OCPP 1.6
Kommunikointi verkko-tyyppi	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Ympäristö

Sähkömagneettinen yhteensopivuus	Kestää teollisessa ympäristössä: Päästöstandardi teollisuusympäristössä:
IP suojausluokka	IP55
IK iskunkestoluokka	IK10 Näyttö: IK08
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Operointikorkeus	0...2000 m
Suhteellinen kosteus	5...95 %, ilman kondensiota
Standardit	IEC 61851-1:Ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:Luokka A ISO 15118 DIN 70121

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauskoko 1 korkeus	116,000 cm

Pakkauskoko 1 leveys	125,000 cm
-----------------------------	------------

Pakkauskoko 1 pituus	244,000 cm
-----------------------------	------------

Pakkauksen paino (naulaa)	661,000 kg
----------------------------------	------------

Environmental Data

Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikä ja parantaa kierrätettävyyttä.

[Environmental Data selitetty >](#)

[Miten arvioimme tuotteiden kestävyttä >](#)

Ympäristöjalanjälki

Koko elinkaaren hiilijalanjälki 1

Tuotteen ympäristöprofiili (PEP) [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Use Better

Materiaalit ja pakkaukset

[EU:n RoHS-direktiivi](#) Poikkeusten mukainen

SCIP-numero 5aea4fad-0969-4c9a-b59f-a2744f1b9435

REACH-asetus [REACH-ilmoitus](#)

Use Again

Uudelleenpakkaaminen ja uudelleenvalmistus

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)

Takaisinotto No

WEEE Label  Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Technical Illustration

Dimensions

