



ROCKWOOL®

Mattoeristeen menekki (m²/m) pyöreän kanavan eristyksessä

Kanava mm	Eristepaksuus mm									
	20	30	40	50	60	70	75	80	90	100
63	0,32	0,39	0,45	0,51	0,57	0,64	0,67	0,70	0,76	0,83
80	0,38	0,44	0,50	0,57	0,63	0,69	0,72	0,75	0,82	0,88
100	0,44	0,50	0,57	0,63	0,69	0,75	0,79	0,82	0,88	0,94
125	0,52	0,58	0,64	0,71	0,77	0,83	0,86	0,89	0,96	1,02
160	0,63	0,69	0,75	0,82	0,88	0,94	0,97	1,00	1,07	1,13
200	0,75	0,82	0,88	0,94	1,00	1,07	1,10	1,13	1,19	1,26
250	0,91	0,97	1,04	1,10	1,16	1,22	1,26	1,29	1,35	1,41
315	1,11	1,18	1,24	1,30	1,37	1,43	1,46	1,49	1,55	1,62
400	1,38	1,44	1,51	1,57	1,63	1,70	1,73	1,76	1,82	1,88
500	1,70	1,76	1,82	1,88	1,95	2,01	2,04	2,07	2,14	2,20
630	2,10	2,17	2,23	2,29	2,36	2,42	2,45	2,48	2,54	2,61
800	2,64	2,70	2,76	2,83	2,89	2,95	2,98	3,01	3,08	3,14
1000	3,27	3,33	3,39	3,45	3,52	3,58	3,61	3,64	3,71	3,77
1250	4,05	4,11	4,18	4,24	4,30	4,36	4,40	4,43	4,49	4,55

(Laskennallinen menekki eristyksen ulkohalkaisijan mukaan)