

## Onnstreet Multi

### Tievalaisin



Onnstreet Multi on monipuolinen tievalaisin ajoväylien, pienempien teiden ja katujen, pururatojen tai pysäköintialueiden valaistukseen.

Valaisin on helppo asentaa joko valaisinvarteen (48-60 mm) tai pylvään päähän (60 mm). Runko on harmaaksi maalattua alumiinivalua, ja tasolasi yhdessä paineentasausventtiillin kanssa varmistavat luotettavan toimivuuden myös vaativissa olosuhteissa. Valaisin on varustettu esiasennetulla 8 tai 12 m kumikaapelilla (H07RN-F) 3x1,5 mm<sup>2</sup>.

- Runko on harmaaksi maalattua alumiinivalua, tasolasi
- IP65
- IK08
- Suojausluokka I
- Kolmiportainen tehonsäätö:  
36 W / 5500 lm, 30 W / 4600 lm, 21 W / 3150 lm  
75 W / 11300 lm, 66 W / 10000 lm, 46 W / 7600 lm
- Väriämpötila 4000K
- SDCM6
- Esiasennettu 8 tai 12 m kumikaapeli (H07RN-F) 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- Käyttöympäristön lämpötila -35...50°
- Elinikä L70B50: 70 000h
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka D

Sähkönumero	Toimittajan tuotekoodi	GTIN-koodi	Tekninen nimi
4548178	DET035	6438056393571	IP65 3150-5500LM 36W 740 8M
4548179	DET036	6438056393588	IP65 7600-11300LM 75W 740 12M

Onnstreet Multi -valaisimesta on saatavilla kaksi mallia eri käyttötarkoituksiin:

## Kävelytiät, pururadat: Onnstreet Multi 3150 – 5500 lm

- 21 W / 3150 lm – Kävelytielle 4 m pylvääseen
- 30 W / 4600 lm – Kävelytielle 5 m pylvääseen
- 36 W / 5500 lm – Kävelytielle 6 m pylvääseen



## Ajoväylät: Onnstreet Multi 7800 – 11300 lm

- 50 W / 7600 lm – Ajoväylälle 8 m pylvääseen
- 66 W / 10 000 lm – Ajoväylälle 8-10 m pylvääseen
- 75 W / 11 300 lm – Ajoväylälle 10 m pylvääseen.

## Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija

SAP	B10	B16	C10	C16
DET035	12	19	20	32
DET036	8	14	14	23

